

HYDRO FONDO AM

Speciale primer per Patine Calce

DESCRIZIONE PRODOTTO

HYDRO FONDO AM può essere applicato su qualsiasi genere di supporto (intonaco, cartongesso, legno) interno od esterno. HYDRO FONDO AM è un prodotto formulato per interagire con la finitura PATINE CALCE, al fine di ottenere gli effetti anticati tipici della calce.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.
- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pittura: intonaco asciutto, aver rimosso eventuali granuli da intonaco, in caso di muri vecchi assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle, rimuovere pitture sfoglianti ecc.
- Applicare se necessario 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL
- Procedere con pennello o rullo all'applicazione di una o due mani di HYDROFONDO AM da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 5-10% circa.

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com

DATI TECNICI	
Natura del Legante	speciali resine acriliche in dispersione e additivi vari.
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 6-12 h completo.
Diluizione	5-10% Acqua
Resa	10-12m ² /Lt
Peso Specifico	1,677Kg/Lt
Colori Disponibili	bianco
Aspetto Applicato	bianco opaco
Aspetto in Confezione	budinoso bianco
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	20µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	7-8°C
Pulizia Attrezzi	Acqua e Sapone
Confezionamento	0.750LT,4LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	.
Applicabile su:	Muri,Legno,Plastica.
Per:	Interni/Esterni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Rullo,Pennello.
Prodotti Correlati:	PATINE CALCE.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com