

RUST PAINT

Pittura ad effetto ruggine

DESCRIZIONE PRODOTTO

La ruggine, simbolo dell'usura, ben rappresenta un decorativo direttamente offerto dalla natura. RUST PAINT è il prodotto che unisce la ruggine al mondo della pittura decorativa. Con questo prodotto la ruggine diventa simbolo d'eleganza senza alcuna ragione di nascondersela. Grazie al suo effetto finale RUST PAINT è adatto agli ambienti più moderni.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.
- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: *intonaco asciutto, aver rimosso eventuali granuli da intonaco, in caso di muri vecchi assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle; rimuovere anche pitture sfoglianti.*
- Applicare se necessario 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL.
- Procedere alla stesura di una o due mani di primer DECOR FONDO diluito 5 – 10%. Lasciare asciugare perfettamente (dalle 6 alle 12 ore)

EFFETTO COBRA VERDE

- Applicare STRUCTURA HI-TECH METALLICO BRONZO, pronto all'uso, utilizzando un rullo a pelo corto.
- Lasciare asciugare 6-12 ore.
- Applicare RUST PAINT, pronto all'uso, utilizzando l'attrezzo SPALTER 100, distribuendo il prodotto in maniera regolare in diverse parti della superficie e riproducendo col pennello dei movimenti a tratti alterni.
- Lisciare i tratti appena applicati di RUST PAINT utilizzando lo SPALTER 100 e direzionando il prodotto in senso verticale. Ripetere più volte la stessa operazione per creare il caratteristico effetto della striatura.
- Lasciare asciugare 6-12 ore.
- Versare una piccola quantità di RUST PAINT VERDE RAME su un supporto e impregnare l'estremità di una spugna nel prodotto. Accarezzare la superficie distribuendo il prodotto in senso verticale.
- Attendere 6-12 ore per l'essiccazione completa.

RUST PAINT TEMPO

- Per ricreare l'effetto RUST PAINT TEMPO posizionare lo stencil TEMPO sulla superficie. Utilizzare un pennello per applicare RUST PAINT per riprodurre il disegno dello stencil.
- Lasciare asciugare per apprezzare l'effetto finale.

EFFETTO CORTEZA

- Applicare una mano di RUST VERDE RAME (pronto all'uso) in maniera uniforme su tutta la superficie utilizzando un rullo a pelo corto.
- Lasciare asciugare 6-12 ore.
- Applicare una mano di RUST PAINT utilizzando un rullo.
- Rigare la superficie utilizzando l'attrezzo FRATTONE EXOTIC. Le rigature create faranno emergere la mano di RUST PAINT VERDE RAME applicata sotto.
- Lasciare asciugare 6-12 ore.
- Versare una piccola quantità di RUST PAINT VERDE RAME in una vaschetta per il colore e impregnare l'estremità di una spugna di prodotto. Accarezzare la superficie distribuendo il prodotto in senso verticale.
- Lasciare asciugare completamente per apprezzare l'effetto finale.

EFFETTO PATINA

- Applicare una mano di STRUCTURA HI-TECH METALLICO RAME ROSSA (pronto all'uso) utilizzando un rullo in maniera uniforme su tutta la superficie.
- Lasciare asciugare 6-12 ore.
- Applicare STRUCTURA HI-TECH METALLICO ORO (pronto all'uso) versando una piccola quantità in una vaschetta per colori. Impregnare la speciale spugna (SPUGNA MAR MEDITERRANEO) nel prodotto. Tamponare la superficie distribuendolo il prodotto in maniera uniforme.

- Ripetere la stessa operazione di prima con il prodotto RUST VERDE RAME (pronto all'uso) e dopo con il prodotto RUST PAINT.
- Lasciare asciugare completamente per apprezzare l'effetto finale.

RUST PAINT NATURAL

- Applicare una mano di RUST VERDE RAME (pronto all'uso) in maniera uniforme su tutta la superficie utilizzando un rullo a pelo corto.
- Lasciare asciugare 6-12 ore.
- Applicare una mano di RUST PAINT utilizzando un rullo.
- Rigare la superficie utilizzando l'attrezzo FRATTONE RIGATO. Le rigature create faranno emergere la mano di VERDE RAME applicata sotto.
- Lasciare asciugare 6-12 ore.
- Versare una piccola quantità di RUST VERDE RAME in una vaschetta per il colore e impregnare l'estremità di una spugna di prodotto. Accarezzare la superficie distribuendo il prodotto in senso verticale.
- Lasciare asciugare completamente per apprezzare l'effetto finale.

RUST PAINT INTRIGO

- Applicare con un frattone inox STRUCTURA HI TECH BASE in modo uniforme e sempre con lo stesso attrezzo tamponare sul prodotto appena applicato.
- Immediatamente dopo, a prodotto fresco, lisciare in senso verticale con SPATOLA TD le "creste" venutosi a creare dopo il tamponamento sul prodotto.
- Lasciare asciugare perfettamente per circa 2 giorni. - Raffinare leggermente con carta vetrata fine per togliere eventuali imperfezioni e, una volta finito, spolverare il supporto.
- Applicare una mano di RUST PAINT BLU RAME pronto all'uso con un rullo a pelo raso.
- Lasciare asciugare per 6-12 ore.
- Versare una piccola quantità di STRUCTURA HI-TECH METALLICO BRONZO (pronto all'uso) in una vaschetta per il colore e impregnare di prodotto l'estremità di una spugna. Accarezzare la superficie distribuendo il prodotto in senso verticale.
- Lasciare asciugare per 6-12 ore
- Ripetere il procedimento della sfumatura utilizzando questa volta il RUST PAINT pronto all'uso.
- Lasciare asciugare completamente per apprezzare l'effetto finale.

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Emulsione acrilica
Viscosità	
Essiccazione	1 h al tatto, 6-12 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	5-6m ² /Lt
Peso Specifico	1,12Kg/Lt
Colori Disponibili	Ruggine
Aspetto Applicato	Effetto ruggine in varie sfumature
Aspetto in Confezione	Liquido con colore ruggine
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	30µGr/m ³
TVOC	490µGr/m ³
PH	7-8°C
Pulizia Attrezzi	Acqua e Sapone
Confezionamento	0.750LT,2.5LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Traspirante,Ecologico.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Spalter 100,rullo a pelo raso.
Prodotti Correlati:	STRUCTURA HI-TECH RAME,SPECIAL RUST PAINT.

ATTENZIONE:

- N.4 Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, ne la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com