

SCUDO I

Resina protettiva per OXYDA e finiture prima dell'applicazione degli SCUDO

DESCRIZIONE PRODOTTO

SCUDO I è una resina protettiva che evita l'alterazione del colore nei rivestimenti assorbenti. Si rende necessario l'utilizzo di SCUDO I quando si deve proteggere un supporto con SCUDO POLIURETANICO dopo aver applicato una finitura decorativa o uno stucco (per esempio OXYDA, Sinfonia, Persia...) . Se non si applicasse SCUDO I, il protettivo a base di resine poliuretaniche potrebbe creare un effetto bagnato sopra il supporto alterando così il colore originale. Applicare SCUDO I significa proteggere il colore del supporto (che resta inalterato e mantenere la sua uniformità) evitando questo fenomeno.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Applicare un prodotto decorativo della linea Rivedil sul supporto desiderato seguendo le istruzioni descritte nella relativa scheda tecnica.
- Dopo 24-48 ore, ad essiccazione completa del prodotto decorativo applicato (OXYDA, SINFONIA, PERSIA.....), applicare SCUDO I utilizzando un rullo a pelo corto. Strofinare il prodotto applicato sulla superficie, questo ne favorirà l'assorbimento. Assicurarsi di coprire uniformemente tutta la superficie e di applicare la giusta quantità senza lasciare residui in eccesso di prodotto. In alternativa si può applicare direttamente con una spugna, strofinando il prodotto in modo circolare sulla superficie in modo che SCUDO I penetri in tutti i pori.
- Fare asciugare per 12-24 ore secondo temperatura.

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Copolimero vinilico
Viscosità	
Essiccazione	1/2 h al tatto, 6-12 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	20-23@ In base al supportom ² /Lt
Peso Specifico	1Kg/Lt
Colori Disponibili	Trasparente
Aspetto Applicato	Trasparente opaco
Aspetto in Confezione	Liquido trasparente
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	10µGr/m ³
TVOC	N/AµGr/m ³
PH	8-9°C
Pulizia Attrezzi	Acqua e Sapone
Confezionamento	0,750LT,2,5LT,10LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Lavabile.
Applicabile su:	Muri,Pavimenti,Piano di Lavoro,Sale da Bagno.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Rullo,Pennello,Spruzzo.
Prodotti Correlati:	FONDO OXYDA.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, ne la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com