

SCHEDA TECNICA N°201

SAHARA PREMIUM ORO

Pittura decorativa brillante effetto sabbia in movimento

DESCRIZIONE PRODOTTO

SAHARA PREMIUM ORO è una pittura decorativa a base di resine speciali, cariche naturali e granelli di pregiato vetro che ricreano un effetto sabbia in movimento. Le molte varianti per le basi e colori permettono al prodotto di essere usato in tutti gli ambienti, sia classici che moderni, soddisfando le richieste più esigenti e i gusti più raffinati.

SAHARA PREMIUM ORO è disponibile nelle seguenti basi:

ORO, ORO ANTICO, BRONZO, RAME, RAME ROSSA.

SAHARA PREMIUM ORO può essere inoltre richiesto nelle seguenti granulometrie: FINO o GROSSO

SAHARA PREMIUM ORO può essere additivato con lo speciale glitter STELLA GLITTER oro o argento.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.
- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: intonaco asciutto, rimozione di eventuali granuli da intonaco; in caso di muri vecchi assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle; rimuovere pitture sfoglianti ecc.
- Applicare se necessario 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL.
- Procedere con pennello o rullo all'applicazione di una o due mani di DECOR FONDO da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 5-10% circa.
- Attendere dalle 6 alle 12 ore in base alla temperatura affinché il DECOR FONDO si asciughi completamente.
- Utilizzare la macchina tintometrica per colorare il prodotto scelto.
- Procedere, all'applicazione di SAHARA PREMIUM ORO con pennello SPALTER (mm100 o mm70), creando gli effetti desiderati in diagonale o a tratti incrociati.
- Lasciare asciugare per poter apprezzare l'effetto.
- In base al colore scelto dalla cartella colori o in base al gusto personale è possibile applicare una seconda mano di SAHARA PREMIUM ORO.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Acrilico
Viscosità	
Essicazione	2 h al tatto, 12 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	7-8m²/Lt for FINO; 5-6m²/Lt for GROSSO
Peso Specifico	1,127/1,433Kg/Lt
Colori Disponibili	Oro, Oro Antico, Bronzo, Rame, Rame Rossa
Aspetto Applicato	Finitura decorativa brillante ad effetto sabbia in movimento
Aspetto in Confezione	Liquido metallico con presenza di granuli
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
voc	30μGr/m³
TVOC	490μGr/m³
РН	7-8°C
Pulizia Attrezzi	Acqua e Sapone
Confezionamento	0.750LT,2.5LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Lavabile, Ecologico.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interni/Esterni.
Certificati:	LOW NEW YORK THE PARTY OF THE P
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Spalter 100,Spalter 70.
Prodotti Correlati:	DECOR FONDO,POLVERE DI STELLE ORO.

ATTENZIONE:

- N.4 Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.
- * Nell'applicazione con una mano di SAHARA PREMIUM ORO su primer DECOR FONDO eventuali giunture fanno parte della caratteristica del prodotto. Per ridurre l'effetto di queste giunture caratteristiche, applicare una seconda mano di prodotto, oppure applicare SAHARA PREMIUM ORO su DECOR FONDO SHINY.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, ne la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.