

SCHEMA TECNICA N°202

SINFONIA SILVER & GOLD

Speciale stucco traspirante ad effetto tessuto alcantara

DESCRIZIONE PRODOTTO

SINFONIA è uno speciale stucco traspirante ad effetto tessuto alcantara. SINFONIA è disponibile nelle seguenti basi : SILVER e GOLD. Per la base SILVER sono disponibili i seguenti colori pronti all'uso:

RED, VIOLETTE, ACQUA, APPLE GREEN, POLAR WHITE.

La facilità di applicazione unita al delicato e raffinato effetto alcantara rende questo stucco ideale per rendere caloroso ogni genere di ambiente o stile, sia classico che moderno.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.
- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pittura: *intonaco asciutto, aver rimosso eventuali granuli da intonaco, in caso di muri vecchi assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle, rimuovere pitture sfoglianti ecc.*
- Applicare se necessario 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL.
- Procedere con pennello o rullo all'applicazione di una o due mani di DECOR FONDO da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 5-10% circa.
- Attendere dalle 6 alle 12 ore, in base alla temperatura, affinché DECOR FONDO si asciughi completamente

APPLICAZIONE A SPATOLA:

- Utilizzare la macchina tintometrica per colorare il prodotto scelto.
- Utilizzare carta vetrata di grana media o fine per raffinare eventuali imperfezioni.
- Applicare SINFONIA colorato con frattone inox rasando la superficie.
- Attendere dalle 6 alle 12 ore per la totale e perfetta essiccazione, dopodiché raffinare con carta vetro le eventuali imperfezioni.
- Procedere alla seconda mano di SINFONIA seguendo il procedimento adottato per la prima mano.
- Pulire il frattone con una spugna e lisciare il prodotto appena applicato sulla superficie.
- Eliminare il materiale accumulato sul frattone mediante una spugna pulita.
- Ripetere tale operazione allo scopo di ricreare gli effetti di chiaro e scuro tipici della stoffa alcantara.
- Lasciare asciugare per poter apprezzare l'effetto.

APPLICAZIONE A RULLO

- Utilizzare la macchina tintometrica per colorare il prodotto scelto.
- Diluire il prodotto con il 5-10% di acqua.
- Mescolare il prodotto assicurandosi di ottenere un composto miscelato e colorato in maniera omogenea.
- Applicare SINFONIA colorato con rullo a pelo corto sulla superficie assicurandosi di coprirlo in maniera uniforme.
- Dopo circa 10-15 minuti lisciare la superficie con una SPATOLA TD .
- Lasciare asciugare dalle 6 alle 12 ore per poterne apprezzare l'effetto.

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Stucco acrilico minerale e resine speciali in soluzione acquosa
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 6-12 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	3-4m ² /Lt for Frattone;6-7m ² /Lt for Rullo
Peso Specifico	1,166Kg/Lt
Colori Disponibili	Oro,Argento,Nero,Rosso, Viola,Aqua,Verde,Tn118, Bordeaux,Bianco,Bordo´
Aspetto Applicato	Tessuto alcantara
Aspetto in Confezione	Liquido pastoso
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	30µGr/m ³
TVOC	490µGr/m ³
PH	6-7°C
Pulizia Attrezzi	Acqua e Sapone
Confezionamento	0.750LT,2.5LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Traspirante.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Frattone Inox 200x80cm,Frattone Inox 240x100cm,.
Prodotti Correlati:	DECOR FONDO (WHITE).

ATTENZIONE:

- N.4 Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com