

## **TERRE D'ITALIA EVOLUTION**

Finitura decorativa a base di floccoli di dimensione grande

### **DESCRIZIONE PRODOTTO**

TERRE D'ITALIA EVOLUTION è una finitura decorativa a base di floccoli di grande dimensione. Questo prodotto offre un effetto moderno ed è applicabile sia all'interno che all'esterno utilizzando un pennello o la tecnica a spruzzo.

### **INDICAZIONI D'IMPIEGO**

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.
- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: intonaco asciutto, rimozione di eventuali granuli da intonaco; in caso di muri vecchi assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose o pitture sfoglianti ed eventualmente rimuoverle.
- Applicare se necessario una mano di isolante SCIK PURAL ACRIL.
- Consultare la cartella colori TERRE D'ITALIA EVOLUTION e scegliere la colorazione desiderata.
- Procedere alla diluizione o alla colorazione di DECOR FONDO considerando che:
  - EVOLUTION 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 hanno base BIANCA (DECOR FONDO è solo da diluire e non da colorare) e floccoli pronti all'uso secondo il colore scelto;
  - EVOLUTION 10, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 hanno base COLORATA (DECOR FONDO è da diluire e colorare col nuovo sistema "SUPERTINTING") e floccoli pronti all'uso secondo il colore scelto;
  - EVOLUTION 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 hanno base METALLICHE e sia la base che i floccoli sono pronti all'uso.
- Procedere con pennello o rullo all'applicazione di una o due mani di DECOR FONDO.
- Lasciare asciugare completamente.
- Applicare TERRE D'ITALIA EVOLUTION utilizzando lo speciale attrezzo SPALTER. Utilizzare una quantità media di prodotto e riprodurre tratti alternati col pennello in modo da coprire l'intera superficie in modo uniforme.
- Dopo circa 20 minuti, lisciare la superficie utilizzando l'attrezzo SPATOLA TD o il frattone INOX.
- Lasciare asciugare per apprezzare l'effetto finale.

### **APPLICAZIONE PER L'ESTERNO**

- Applicare TERRE D'ITALIA EVOLUTION a spruzzo o utilizzando lo speciale attrezzo SPALTER in base all'effetto desiderato.
- Proteggere il supporto con la FINITURA F.T.

### **APPLICAZIONE AL SUOLO**

- Applicare TERRE D'ITALIA EVOLUTION a spruzzo o utilizzando lo speciale attrezzo SPALTER.
- Proteggere con uno degli SCUDO POLIURETANICO (Lucido, Opaco, Satinato)

#### **DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.**

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com

<b>DATI TECNICI</b>	
Natura del Legante	speciali miscele di resine in fase acquosa
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 6-12 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	5-6m <sup>2</sup> /Lt
Peso Specifico	1,028Kg/Lt
Colori Disponibili	Neutro
Aspetto Applicato	Sfumato antico
Aspetto in Confezione	Budinoso
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	30µGr/m <sup>3</sup>
TVOC	130µGr/m <sup>3</sup>
PH	7-8°C
Pulizia Attrezzi	Acqua e Sapone
Confezionamento	0.750LT,2.5LT
<b>CARATTERISTICHE</b>	
Caratteristiche:	Lavabile, Ecologico.
Applicabile su:	Muri, Legno.
Per:	Interni/Esterni.
Certificati:	
<b>ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI</b>	
Attrezzi:	Spalter 100, Spalter 70, Spatola TD, Spruzzo.
Prodotti Correlati:	DECOR FONDO.

#### ATTENZIONE:

- N.4 I flocculi nel prodotto sono ottenuti per reazione chimica, per questo motivo: non si può garantire che un lotto abbia le identiche caratteristiche di un altro; la stabilità inoltre è limitata nel tempo. Si raccomanda perciò di usare lo stesso lotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare "manualmente" i lotti tra di loro (non usare uno strumento elettromeccanico).

#### NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione  
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.  
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

#### DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com