

SILK PAINT

Finitura decorativa effetto tessuto vellutato

DESCRIZIONE PRODOTTO

SILK PAINT è una speciale finitura decorativa a base di speciali pigmenti multicolore, resine e additivi che conferiscono al prodotto la caratteristica del tessuto vellutato. La facilità di applicazione unita al delicato e raffinato effetto visivo e tattile, rende questa pittura adatta per ogni genere di ambiente o stile, sia classico che moderno.

Il prodotto si presenta in 7 basi (verde, giallo, rosso, blu, nero, bianco, viola) da miscelare tra di loro in modo da ottenere tutti i colori presentati nel catalogo (vedi [catalogo Silk Paint](#)).

Disponibile, su richiesta, il formulario completo per ottenere i colori a partire dalle 7 basi disponibili.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.
- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: *intonaco asciutto, aver rimosso eventuali granuli da intonaco, in caso di muri vecchi assicurarsi essersi assicurati che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle, rimuovere pitture sfoglianti, ecc.*
- Applicare se necessario 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL.
- Procedere con pennello o rullo all'applicazione di una o due mani di DECOR FONDO da diluire con acqua all'incirca del 5-10%.
- Dalle 6 alle 12 ore dopo, prendere una o più basi di SILK PAINT. Una volta aperta ogni singola confezione mescolarne accuratamente il contenuto.
- Una volta consultato il formulario per ottenere il colore desiderato, versare il contenuto di una o più basi in un'unica confezione aggiungendo fra il 5 e il 10% di acqua e avendo particolare cura di miscelare bene il composto ottenuto.
- Aggiungere l' ADDITIVO SOFT.
- Procedere, con PENNELLO SOFT all'applicazione della prima mano del prodotto così ottenuto. Si consiglia di eseguire movimenti in senso verticale con il PENNELLO SOFT.
- Carteggiare, ove necessario (per la rimozione di eventuali grumi di prodotto), il supporto mediante carta vetrata di grana superiore a 120.
- Attendere la totale e perfetta essiccazione (ovvero dalle 6 alle 12 ore), dopodiché procedere alla seconda mano di SILK PAINT (questa volta senza diluizione), seguendo, in questo caso, movimenti con il PENNELLO SOFT in senso orizzontale.
- Il prodotto può essere applicato sul supporto anche mediante la tecnica a spruzzo. In tal caso si consiglia di usare una pistola con misura ugello **Ø 2,5**

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Resine acriliche e pigmenti.
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 24 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	4-5m ² /Lt
Peso Specifico	1,193Kg/Lt
Colori Disponibili	Giallo, Verde, Rosso, Blu, Nero, Viola, Bianco
Aspetto Applicato	Finitura decorativa ad effetto tessuto vellutato
Aspetto in Confezione	Liquido policromatico
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	20µGr/m ³
TVOC	20µGr/m ³
PH	6-7°C
Pulizia Attrezzi	Acqua e Sapone
Confezionamento	4LT,15LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Lavabile, Ecologico.
Applicabile su:	Muri, Legno.
Per:	Interni/Esterni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	attBRUSH SOFT.
Prodotti Correlati:	DECOR FONDO BIANCO (WHITE), ADDITIVO SOFT PER SILK PAINT.

ATTENZIONE:

- N.4 Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com