

SCHEMA TECNICA N°219

AQVA

Finitura decorativa metallica

DESCRIZIONE PRODOTTO

AQVA è una pittura decorativa con riflessi metallici. Grazie ai molteplici effetti ottenibili, AQVA si presta come finitura di ambienti moderni, classici, etnici e contemporanei. Ideale per la decorazione di colonne, cornici e tutti i supporti dove si desidera una finitura con riflessi metallici. AQVA diventa perfettamente lavabile dopo solo tre settimane dall'applicazione. AQVA è disponibile nelle seguenti colorazioni: ORO, ARGENTO, RAME, BRONZO, RAME ROSSA. Tutte queste colorazioni sono disponibili anche nella versione PAINT.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla nostra temperatura.
- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: intonaco asciutto, rimozione di eventuali granuli da intonaco, in caso di muri vecchi assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle, rimuovere pitture sfoglianti, ecc.
- Applicare, se necessario, una mano di isolante SCIK PURAL ACRIL.
- Diluire DECOR FONDO con acqua al 5-10%
- Procedere all'applicazione di DECOR FONDO, utilizzando un pennello o un rullo, in modo uniforme su tutta la superficie.
- Lasciare asciugare tutta la superficie.
- Procedere scegliendo l'effetto desiderato:

EFFETTO PENNELLO

- Applicare una mano di AQVA utilizzando un rullo a pelo corto per distribuire il prodotto su tutta la superficie.
- Utilizzare un pennello per creare l'effetto desiderato (semicerchi, a cubi o incrociato). Procedere con questa tecnica su tutta la superficie.

EFFETTO RULLO

- Applicare una mano di AQVA con rullo a pelo corto sulla superficie con movimenti irregolari e disordinati.

EFFETTO AQVA PAINT RULLO o SPRUZZO

- Diluire AQVA con 20-25% di acqua potabile.
- Applicare una o due mani di AQVA PAINT utilizzando un pennello o una pistola a spruzzo come una normale idropittura.

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com

DATI TECNICI	
Natura del Legante	resine speciali in soluzione acquosa
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 6-12 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	3-4m ² /Lt
Peso Specifico	1,131Kg/Lt
Colori Disponibili	Oro, Argento,Rame,Bronzo,Rame Rossa
Aspetto Applicato	Lucido con effetti metallici
Aspetto in Confezione	Semidenso
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	110µGr/m ³
TVOC	950µGr/m ³
PH	7-8°C
Pulizia Attrezzi	Acqua e Sapone
Confezionamento	0.750LT,2LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Lavabile,Ecologico.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Spalter 70,Spalter 100.
Prodotti Correlati:	DECOR FONDO (WHITE).

ATTENZIONE:

- N.4 Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com