

PATINE CALCE

Pittura decorativa ad effetto antichizzato

DESCRIZIONE PRODOTTO

PATINE CALCE è una pittura decorativa per interno ed esterno, che grazie alla sua composizione a base di calce e speciali additivi conferisce un effetto antichato.

Il prodotto, caratterizzato da un'estrema facilità di applicazione, si adatta ad ogni genere di ambiente o stile per la sua semplicità e delicatezza.

PATINE CALCE combina le caratteristiche di traspirazione a quelle di lavabilità.

L'effetto lavabile, inoltre, può essere intensificato trattando il prodotto, a lavoro ultimato, con CERA D'ARTE disponibile nella versione NEUTRA, per un effetto semilucido; ORO, ARGENTO, VERDE, VIOLA, BLU, ROSSA per un effetto semilucido e cangiante; con HYDRO FINISH OPACO, per un effetto inalterato opaco o con HYDROFINISH SPECIALE per l'applicazione di Patine Calce all'esterno.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.
- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: intonaco asciutto, aver rimosso eventuali granuli da intonaco, in caso di muri vecchi assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle, rimuovere pitture sfoglianti, ecc.
- Applicare se necessario una mano di isolante SCIK PURAL ACRIL.
- Diluire HYDROFONDO AM al 5-10% con acqua.
- Applicare una o due mani di HYDROFONDO AM utilizzando un pennello, un rullo o una pistola a spruzzo.
- Colorare PATINE CALCE utilizzando il TONER BASE COLOR UPC consultando la cartella colori per ottenere il colore scelto.
- Procedere all'applicazione della prima mano della PATINE CALCE utilizzando lo speciale attrezzo PLAFONE. In questa prima fase prestare attenzione ad utilizzare solo una quantità minima di prodotto e applicarlo a tratti alternati su tutta la superficie.
- Lasciare asciugare 6-12 ore.
- Procedere all'applicazione della seconda mano di PATINE CALCE riproducendo, questa volta, dei movimenti circolari utilizzando il pennello PLAFONE e cercando di ricreare gli effetti chiaro/scuro grazie alla pressione esercitata.
- Lasciare asciugare completamente per apprezzare l'effetto finale.

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Speciali miscele di resine e grassello in calce
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 6-12 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	10-14m ² /Lt
Peso Specifico	N/A
Colori Disponibili	Neutro,dacolorare,vedi cartella colori
Aspetto Applicato	Velatura antichizzata opaca
Aspetto in Confezione	Liquido pagliarino
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	150µGr/m ³
TVOC	40µGr/m ³
PH	11-12°C
Pulizia Attrezzi	Acqua e Sapone
Confezionamento	0.750LT,4LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Lavabile,Traspirabile.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interni/Esterni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Plafone 3x10cm,Plafone 7x17cm,Plafone 3x7cm.
Prodotti Correlati:	.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, ne la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com