

TERRA NOSTRA 1° MANO CRAQUELEE

Stucco minerale decorativo

DESCRIZIONE PRODOTTO

TERRA NOSTRA 1° MANO CRAQUELEE è uno stucco minerale decorativo ed è composto da materie ecologiche minerali di prima qualità. Viene utilizzata come 1° mano per ottenere il nostro celebre effetto spaccante (Hi-Tech o tradizionale).

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.
- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: *intonaco asciutto, rimozione di eventuali granuli da intonaco; in caso di muri vecchi assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle, rimuovere pitture sfoglianti, ecc.*
- Applicare se necessario 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL
- Procedere con pennello o rullo all'applicazione di una o due mani di DECOR FONDO da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 5-10% circa.

Per l'effetto CRAQUELEE non applicarlo assolutamente in presenza di umidità, in particolare non applicarlo in giornate con un alto tasso di umidità e applicarlo con temperatura esterna compresa nell'intervallo 15° C e non oltre i 35° C. Inoltre assicurarsi che tra una mano e l'altra dei prodotti del ciclo, si asciughi tutto perfettamente. Se non si rispettano queste condizioni sconsigliamo l'applicazione del prodotto.

- Una volta applicato il DECOR FONDO e aver atteso per la completa essiccazione, procedere alla stesura sull'intera superficie, con rullo a pelo raso, di una mano di TRASPARENTE SPACCANTE (pronto all'uso) assicurandosi di coprire bene il supporto e poi far asciugare fra le 6 e le 12 ore.

- Procedere, con spatola inox, all'applicazione della prima mano non colorata di TERRA NOSTRA 1° MANO CRAQUELEE. Se si desiderano crepature larghe, è necessario applicare il prodotto con un spessore maggiore; se invece si desiderano crepature sottili, applicare il prodotto con uno spessore limitato. Consigliamo, durante la stesura dello stucco, di prestare particolare attenzione a non tornare indietro con la spatola per correggere eventuali imperfezioni di stesura visto che se il prodotto è ancora fresco potrebbe avere la tendenza a staccarsi dalla superficie una volta rilavorato.

- Attendere la completa essiccazione (18-24 ore o più secondo temperatura), dopodiché carteggiare l'intera superficie per eliminare le imperfezioni. Importante poi spazzolare dal supporto la polvere creata (anche mediante l'utilizzo di un pennello).

- Fare riferimento alla cartella LUSSO COLLECTION se si desidera realizzare lo Spaccante Hi-Tech o [TERRA NOSTRA](#) per riprodurre il classico effetto spaccante.

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Emulsione acrilica
Viscosità	
Essiccazione	6-12 h al tatto, 24 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	1-1,2m ² /Lt
Peso Specifico	1,6Kg/Lt
Colori Disponibili	Bianco
Aspetto Applicato	marmoreo con effetti craquelee
Aspetto in Confezione	In pasta bianco
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	5µGr/m ³
TVOC	25µGr/m ³
PH	8-9°C
Pulizia Attrezzi	Acqua e Sapone
Confezionamento	4LT,15LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	minerale.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Frattoni Inox 200x80cm,Frattoni Inox 240x100cm.
Prodotti Correlati:	DECOR FONDO,TRASPARENTE SPACCANTE,CERA D'ARTE,HYDROCERA D'ARTE.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com