

STILE BAROCCO VENEXIAN

Stucco decorativo lucido effetto Veneziano

DESCRIZIONE PRODOTTO

VENEXIAN è uno stucco decorativo acrilico ideale per riprodurre l'antica lavorazione veneziana dello stucco spatolato lucido.

VENEXIAN ripropone così una soluzione classica proiettata in tutti tipi di ambiente e in presenza di qualsiasi tipo di arredamento.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.
- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: *intonaco asciutto, rimozione di eventuali granuli da intonaco; in caso di muri vecchi assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle, rimuovere pitture sfoglianti, ecc.*
- Applicare, se necessario, una mano di isolante SCIK PURAL ACRIL.
- Applicare una o due mani di DECOR FONDO diluito al 5-10% con acqua, utilizzando un rullo o un pennello.
- Attendere 6-12 ore per la completa essiccazione di DECOR FONDO.
- Scegliere un colore consultando la cartella colori e procedere alla colorazione di VENEXIAN utilizzando il sistema SUPERTINTING.
- Carteggiare la superficie con la carta vetrata.
- Con una spatola, prelevare un po' di prodotto dalla confezione e riporlo sul frattone in acciaio inox. Procedere all'applicazione di VENEXIAN stendendo e lisciando più volte il prodotto su tutta la superficie allo scopo di uniformare il supporto.
- Dopo 12-24 ore, applicare la seconda mano di VENEXIAN come finitura, ripetendo il procedimento al punto precedente (è possibile anche applicare una terza mano 12-24 ore dopo la seconda)
- Dopo 10-20 minuti l' applicazione dell' ultima mano di STILE BAROCCO VENEXIAN lisciare la superficie con il frattone esercitando una leggera pressione così da renderla più lucida.

FACOLTATIVO

- Per avere maggiore protezione e rendere il supporto ancora più lucido si può procedere, dopo 6-12 ore, all' applicazione di una mano di CERA D'ARTE NEUTRA (oppure di CERA D'ARTE ORO o di CERA D'ARTE ARGENTO) pronta all' uso, utilizzando un frattone di acciaio inox. Procedere stendendo il prodotto su tutta la superficie.
- Dopo 6-12 ore lisciare la superficie utilizzando un panno.

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Vinilico
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 12 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	1,8-2,2m ² /Kg
Peso Specifico	1,500Kg/Lt
Colori Disponibili	Bianco,vedi cartella colori
Aspetto Applicato	Scucco lucido veneziano
Aspetto in Confezione	Pastoso bianco
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	10µGr/m ³
TVOC	25µGr/m ³
PH	7-8°C
Pulizia Attrezzi	Acqua e Sapone
Confezionamento	5KG,20KG
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Lavabile, Ecologico.
Applicabile su:	Muri, Legno.
Per:	Interni/Esterni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Frattonne Inox 200x80cm, Frattone Inox 240x100cm,.
Prodotti Correlati:	DECOR FONDO, CERA D'ARTE NEUTRA, HYDROCERA NEUTRA.

ATTENZIONE:

- N.4 Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com