

## STILE BAROCCO TADELAKT

Stucco decorativo a base di grassello di calce

### DESCRIZIONE PRODOTTO

TADELAKT è uno stucco decorativo a base di grassello di calce con effetti molto lucidi. In base all'applicazione e ai colori scelti si possono ricreare gli effetti tipici del marmo italiano.

TADELAKT essendo completamente a base di calce è molto traspirante e completamente naturale.

### INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.
- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: *intonaco asciutto, aver rimosso eventuali granuli da intonaco, in caso di muri vecchi assicurarsi essersi assicurati che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle, rimuovere pitture sfoglianti ecc.*
- Applicare se necessario 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL.
- Procedere con pennello, rullo o spruzzo all'applicazione di una o due mani di DECOR FONDO da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 5-10% circa.
- Procedere, all'applicazione della prima mano di TADELAKT colorato con toner TN o toner BASE COLOR U.P.C. Applicare con frattone inox avendo cura di rasare tutta la superficie .
- Carteggiare con carta vetro molto fine le eventuali imperfezioni e spazzolarne la polvere.
- Ad essiccazione avvenuta, applicare la seconda mano TADELAKT creando gli effetti tipici di un grassello di calce. Pertanto si possono ottenere gli effetti lucidi del marmo, effetti sovrapposti ecc....

#### DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

[www.rivedil.com](http://www.rivedil.com) - [export@rivedil.com](mailto:export@rivedil.com)

<b>DATI TECNICI</b>	
Natura del Legante	Resina vinilica
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 6-12 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	4-5m <sup>2</sup> /Kg
Peso Specifico	N/A
Colori Disponibili	Bianco, dacolorare, vedi cartella colori
Aspetto Applicato	Lucido marmoreo
Aspetto in Confezione	In pasta bianco
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	10µGr/m <sup>3</sup>
TVOC	40µGr/m <sup>3</sup>
PH	11-12°C
Pulizia Attrezzi	Acqua e Sapone
Confezionamento	5KG, 20KG
<b>CARATTERISTICHE</b>	
Caratteristiche:	Lavabile, Ecologico.
Applicabile su:	Muri, Legno.
Per:	Interni/Esterni.
Certificati:	
<b>ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI</b>	
Attrezzi:	Frattoni Inox 200x80cm, Frattone Inox 240x100cm.
Prodotti Correlati:	DECOR FONDO (WHITE).

## NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

### DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com