RIVEDIL®
EXCLUSIVE PAINT
MADE IN ITALY By C. C

SCHEDA TECNICA N°410

STILE BAROCCO TRAVERTINO

Speciale stucco decorativo con effetto marmo opaco

DESCRIZIONE PRODOTTO

TRAVERTINO è uno stucco decorativo a base di calce e vari componenti naturali. La sua facile applicazione a spatola e rifinitura con carta di vetro fine, permette di ottenere l'effetto dell'antico marmo romano TRAVERTINO.
Il prodotto garantisce la massima traspirazione ed evita la formazione di muffe e batteri.
Ideale per facciate esterne di ville o edifici storici.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.
- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: *intonaco asciutto, rimozione di eventuali granuli da intonaco, in caso di muri vecchi assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle, rimuovere pitture sfoglianti ecc.*
- Applicare se necessario 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL
- Procedere con pennello o rullo all'applicazione di una o due mani di DECOR FONDO da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 5-10% circa.
- Applicare una 1° mano di Travertino con il Frattone Inox rasando completamente la superficie. Lo spessore di questa prima mano sara' decorato dal granello del Travertino.

- A completa essiccazione (circa 24 ore), applicare una 2° mano di prodotto con spatolate irregolari ed esercitando una leggera pressione in modo da lisciare la superficie. Carteggiare.
- Prima della totale essiccazione lucidare con frattone inox pulito.
- Per ottenere un effetto piu' lucido o per proteggere e rendere la superficie completamente lavabile applicare una mano di Cera D'Arte Neutra o Hydro Cera Neutra (vedi scheda tecnica) o Hydro Finish Opaco per un effetto opaco.

- **PROTETTIVO ALL'ESTERNO:**
- **Applicare HYDRO FINISH OPACO o HYDRO FINISH SPECIAL (vedi scheda tecnica).**

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.
Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy
Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273
P.IVA 03937370751
www.rivedil.com - export@rivedil.com

DATI TECNICI	
Natura del Legante	miscela di resine e grassello di calce
Viscosità	
Essicazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	1-1,2m²/Lt
Peso Specifico	1,712Kg/Lt
Colori Disponibili	Bianco
Aspetto Applicato	Antico Marmo Romano Travertino
Aspetto in Confezione	Pastoso bianco con granelli di marmo
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	10µGr/m³
TVOC	40µGr/m³
PH	11-12°C
Pulizia Attrezzi	Acqua e Sapone
Confezionamento	4LT,15LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Traspirante,Antimuffa.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interni/Esterni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Frattone Inox 200x80cm,Frattone Inox 240x100cm,.
Prodotti Correlati:	DECOR FONDO,CERA D´ARTE NEUTRA,HYDROCERA,HYDRO FINISH OPACO.

ATTENZIONE:
- N.4 Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, ne la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.
Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy
Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273
P.IVA 03937370751
www.rivedil.com - export@rivedil.com