

HYDRO FINISH SPECIAL

Protettivo per prodotti decorativi a base di calce

DESCRIZIONE PRODOTTO

HYDRO FINISH SPECIAL è un protettivo a base di leganti e cera d'api in soluzione acquosa e additivi vari.

E' indicato per la protezione di superfici decorate con prodotti a base di calce : Marmorino, Travertino (in pasta o in polvere), Patine Calce, Colori D'Italia e vari.

Il prodotto non altera l'effetto del decorativo protetto. Il prodotto è adatto per l'esterno

INDICAZIONI D'IMPIEGO

APPLICAZIONE PER L'INTERNO - Prima dell'applicazione di HYDRO FINISH SPECIAL assicurarsi che il decorativo da proteggere sia perfettamente asciutto. I tempi di essiccazione dipendono dalla stagione e dalla temperatura, comunque in media lasciare passare dai 4 ai 6 giorni.

- Dopo di ciò applicare una sola mano di HYDRO FINISH SPECIAL che se applicato bene è sufficiente per ottenere un ottimo risultato.

- HYDRO FINISH SPECIAL si può applicare con rullo o pennello su tutti i decorativi eccetto che per PATINE CALCE; per quest'ultimo si raccomanda di applicare il protettivo con lo stesso pennello usato per PATINE CALCE e seguire la stessa metodologia di applicazione cioè in senso rotatorio.

APPLICAZIONE PER L'ESTERNO – **ATTENZIONE:** Per tutti i prodotti a base di calce applicati all'esterno deve avvenire il processo di carbonatazione, un processo che in genere si completa in circa 40 giorni. Pertanto se HYDRO FINISH SPECIAL si applicasse prima del completamento della carbonatazione (prima dei 40 giorni) non si può dare nessuna garanzia del suo risultato. Infatti, se nel frattempo il decorativo andasse a contatto con l'acqua (derivante da qualsiasi fonte come pioggia, umidità ecc..) potrebbe verificarsi il caratteristico fiorire della calce caratterizzato da aloni chiari e scuri o striature a lumacatura.

Se si decide comunque di applicare HYDRO FINISH SPECIAL prima del processo di carbonatazione aspettare dai 4 ai 6 giorni da quando si è finito di applicare il decorativo. In questo tempo comunque il decorativo non deve venire in contatto acqua derivante da qualsiasi fonte come pioggia, umidità ecc..

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Cera d'api in dispersione acquosa e additivi vari.
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 6-12 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	m ² /Lt
Peso Specifico	1,038Kg/Lt
Colori Disponibili	Trasparente
Aspetto Applicato	Opaco
Aspetto in Confezione	Trasparente liquido
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	150µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	7-8°C
Pulizia Attrezzi	Acqua e Sapone
Confezionamento	0.750LT,4LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Protettivo,Traspirante,Idrorepellente.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interni/Esterni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Rullo,Pennello.
Prodotti Correlati:	MARMORINO,TRAVERTINO,TRAVERTINO IN POLVERE,PATINE CALCE,COLORI D'ITALIA.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com