



TDS 101

INTERNO/ESTERNO

## DECOR FONDO

Primer speciale all'acqua.

### DESCRIZIONE PRODOTTO

DECOR FONDO è un fondo speciale all'acqua a base di resine in emulsione e additivi vari per interno ed esterno.

Grazie alla sua formulazione il prodotto si presta come primer universale per svariate finiture decorative.

DECOR FONDO unisce alla sua facilità di applicazione, le caratteristiche di buon potere coprente, elevata traspirazione e lavabilità.

Il prodotto può essere colorato in base al tipo di decorativo che si vuole applicare e seguendo le specifiche schede tecniche.

### INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.

Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.

- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: intonaco asciutto, aver rimosso eventuali granuli da intonaco, in caso di muri vecchi assicurarsi essersi assicurati che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle, rimuovere pitture sfoglianti ecc.

### FASE 1

- Applicare se necessario 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL.

- Procedere con pennello o rullo all'applicazione di una o due mani di DECOR FONDO diluito con un 5-10% di acqua.

- Attendere 6-12 ore per la completa asciugatura di DECOR FONDO.

Stabilità: 2 anni  
PH: 7 - 8° C  
Voc: 20 gr/l  
Peso Specifico: 1,07

CARATTERISTICHE: buon potere coprente, elevata traspirabilità e lavabilità  
ATTREZZO: Pennello o Rullo  
TEMPO DI ESSICCAZIONE: 6 - 8 ore in base alla temperatura  
IMMAGAZZINAMENTO = max. temp. + 30° c - min. temp. + 5° c

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
L 2,5	17 - 18 m <sup>2</sup>	1 coat
L 4	27- 29 m <sup>2</sup>	1 coat
L 15	100 - 110 m <sup>2</sup>	1 coat
L 0,750	5 - 6 m <sup>2</sup>	1 coat

Applicabile su: Muri, Legno



#### NOTE

- **N.1** Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione

- **N.2** Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente il prodotto può avere stabilità maggiore rispetto al periodo minimo consigliato.

- **N.3** La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento.

Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

- **N.4** Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.