



TDS 101

INNEN/AUßEN

DECOR FONDO

Spezial-Primer auf Wasserbasis.

PRODUKTBESCHREIBUNG

DECOR FONDO ist eine wasserbasierte Spezialgrundierung auf Basis von Emulsionsharzen und verschiedenen Additiven für den Innen- und Außenbereich. Dank seiner Formulierung ist das Produkt als Universalgrundierung für verschiedene dekorative Oberflächen geeignet. DECOR FONDO zeichnet sich nicht nur durch seine einfache Anwendung aus, sondern auch durch seine gute Deckkraft, hohe Atmungsaktivität und Abwaschbarkeit. Das Produkt kann je nach Art der aufzutragenden Dekoration und unter Beachtung der spezifischen technischen Datenblätter eingefärbt werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken ist. Bei Putz ist darauf zu achten, dass dieser eine Aushärtezeit von mindestens 28 Tagen hat, abhängig von der Temperatur. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche gut vorbereitet und für den Anstrich geeignet ist: trockener Putz, entfernen Sie eventuelle Putzgranulate; stellen Sie bei alten Wänden sicher, dass keine minderwertigen oder pulverförmigen Anstriche vorhanden sind und entfernen Sie diese ggf.; entfernen Sie abblätternde Anstriche, usw.

SCHRITT 1

- Tragen Sie (falls erforderlich) eine Schicht von SCIK PURAL ACRIL Isolierung auf.
- Tragen Sie eine oder zwei mit ca. 5-10% Wasser verdünnt Schichten DECOR FONDO mit einem Pinsel oder einer Rolle auf.
- Warten Sie 6-12 Stunden, bis das DECOR FONDO vollständig getrocknet ist.

Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre
PH: 7 - 8° C
Voc: 20 gr/l
Spezifisches Gewicht: 1,07

PRODUKTMERKMALE: Gutes Deckvermögen, hohe Atmungsaktivität und Abwaschbarkeit.
WERKZEUG: Pinsel oder Rolle.
TROCKENZEIT: 6 - 8 Std. abhängig von der Temperatur.
LAGERUNG: MAX TEMPERATUR +30°C, MIN TEMPERATUR +5°C.

PACKUNG	PACKUNGS PERFORMANCE	VERWEIS PERFORMANCE
L 2,5	17 - 18 m ²	1 SCHICHT
L 4	27 - 29 m ²	1 SCHICHT
L 15	100 - 110 m ²	1 SCHICHT
L 0,750	5 - 6 m ²	1 SCHICHT

Anwendbar am: Wände, Holz.



HINWEISE:

- **Nr.1** Achtung: Das angegebene spezifische Gewicht kann aus farbtechnischen Gründen nicht mit dem Nettogewicht der Verpackung übereinstimmen.
- **Nr.2** Die Haltbarkeitsdauer ist rein indikativ, sie bezieht sich auf die minimale Haltbarkeitsdauer des Produkts, wenn es unter guten Bedingungen gemäß den mitgelieferten Anweisungen, in den ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird. Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann das Produkt eine längere Haltbarkeit als die empfohlene Mindestdauer aufweisen.
- **Nr.3** Rivedil garantiert, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen gegeben werden. Da jedoch Elemente wie Witterungsbedingungen, Arbeitsbedingungen, Werkzeuge, Qualität von Fremdprodukten, etc. außerhalb der direkten Kontrolle von Rivedil liegen, stellt dieses Dokument weder eine Garantie dar, noch ermächtigt Rivedil seine Agenten und/oder Vertreter, irgendeine Art von Garantie auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu geben. Es ist ratsam, immer die tatsächliche Eignung des Produkts für den Einzelfall zu prüfen. Dieses Papier annulliert und ersetzt alle vorherigen Blätter.
- **Nr.4** Die verwendeten Rohstoffe sind natürlich und können je nach der verwendeten Charge kleine Unterschiede aufweisen. Es wird daher empfohlen, die gleiche Produktcharge für die gleichen Arbeiten zu verwenden. Wenn dies nicht möglich ist, mischen Sie die Charge zusammen.