



TDS 213

INNEN/AUßEN

EMOZIONI

Dekorative Wandfarbe auf Basis von Flocken.

PRODUKTBESCHREIBUNG

EMOZIONI ist die neue atmungsaktive und ökologische Dekorative Wandfarbe mit antikem Effekt auf der Basis von natürlichen Oxiden und Harzen in einer wässrigen Lösung.

Das Produkt ist auf einer schwarzen und weißen Flocke basiert und hat die Eigenschaft, an der Wand eine mehrfarbige Textur von großer ästhetischer Wirkung und extremer Eleganz zu erzeugen.

Das Produkt ist auch sehr einfach aufzutragen und passt zu allen Umgebungen und Stilen, von klassisch bis modern.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken ist. Bei Putz ist darauf zu achten, dass dieser eine Aushärtezeit von mindestens 28 Tagen hat, abhängig von der Temperatur. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche gut vorbereitet und für den Anstrich geeignet ist: trockener Putz, entfernen Sie eventuelle Putzgranulate; stellen Sie bei alten Wänden sicher, dass keine minderwertigen oder pulverförmigen Anstriche vorhanden sind und entfernen Sie diese ggf.; entfernen Sie abblätternde Anstriche, usw.

SCHRITT 1

Tragen Sie (falls erforderlich) eine Schicht von SCIK PURAL ACRIL Isolierung auf.

Tragen Sie eine oder zwei mit ca. 5-10% Wasser verdünnt Schichten DECOR FONDO mit einem Pinsel oder einer Rolle auf.

Lassen Sie es vollständig trocknen.

SCHRITT 2

Tragen Sie EMOZIONI (gebrauchsfertig oder mit dem Tint-System eingefärbt) mit dem Spezialwerkzeug SPALTER auf. Wir empfehlen, eine mittlere Menge des Produkts zu benutzen und mit abwechselnden Bewegungen wie ein X über die gesamte Oberfläche zu aufzutragen, um die für das Produkt typischen weißen Flocken gleichmäßig zu verteilen.

Nach etwa 20 Minuten die Wandfarbe mit dem Spachtel SPATOLA TD verschwimmen.

AUFTRAGEN IM AUSSENBEREICH

Für die Anwendung im Außenbereich ist es wichtig, HYDRO FINISH OPACO R aufzutragen. Tragen sie die Schutzschicht auf, sobald EMOZIONI perfekt getrocknet ist.

Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre
pH: 7 - 8
VOC: 30 GR/L
Spezifisches Gewicht: 1,064

PRODUKTMERKMALE: Abwaschbar und ökologisch.
WERKZEUGE: SPALTER 70/100, SPATOLA TD
TROCKENZEIT: 6 - 8 Std. abhängig von der Temperatur.
LAGERUNG: Max Temperatur +30°C, Min Temperatur +5°C.

PACKUNG	PACKUNGS PERFORMANCE	VERWEIS PERFORMANCE
L 2,5	15 -17 m ²	1 SCHICHT
L 0,750	6 - 7 m ²	1 SCHICHT



HINWEISE:

- **Nr.1** Achtung: Das angegebene spezifische Gewicht kann aus farbtechnischen Gründen nicht mit dem Nettogewicht der Verpackung übereinstimmen.
- **Nr.2** Die Haltbarkeitsdauer ist rein indikativ, sie bezieht sich auf die minimale Haltbarkeitsdauer des Produkts, wenn es unter guten Bedingungen gemäß den mitgelieferten Anweisungen, in den ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird. Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann das Produkt eine längere Haltbarkeit als die empfohlene Mindestdauer aufweisen.
- **Nr.3** Rivedil garantiert, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen gegeben werden. Da jedoch Elemente wie Witterungsbedingungen, Arbeitsbedingungen, Werkzeuge, Qualität von Fremdprodukten, etc. außerhalb der direkten Kontrolle von Rivedil liegen, stellt dieses Dokument weder eine Garantie dar, noch ermächtigt Rivedil seine Agenten und/oder Vertreter, irgendeine Art von Garantie auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu geben. Es ist ratsam, immer die tatsächliche Eignung des Produkts für den Einzelfall zu prüfen. Dieses Papier annulliert und ersetzt alle vorherigen Blätter.
- **Nr.4** Die verwendeten Rohstoffe sind natürlich und können je nach der verwendeten Charge kleine Unterschiede aufweisen. Es wird daher empfohlen, die gleiche Produktcharge für die gleichen Arbeiten zu verwenden. Wenn dies nicht möglich ist, mischen Sie die Chargen "von Hand" zusammen (verwenden Sie kein elektromechanisches Gerät).
- **Nr. 5** Das Produkt kann mit dem Tint-System eingefärbt werden.