



TDS 213

INTERNO - ESTERNO

EMOZIONI

Pittura decorativa a base di floccoli

DESCRIZIONE PRODOTTO

EMOZIONI è la nuova decorazione traspirante ed ecologica a base di ossidi naturali e resine in soluzione acquosa ad effetto antico.

Il prodotto essendo a base di floccolo bianco e nero ha la caratteristica di ricreare sulla parete una trama multicolore di grande impatto estetico ed estrema eleganza e raffinatezza.

Il prodotto, inoltre, è caratterizzato da un'estrema facilità di applicazione, si adatta ad ogni genere di ambiente o stile, dal classico al moderno.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.

Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: intonaco asciutto, aver rimosso eventuali granuli di intonaco; in caso di muri vecchi assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle; rimuovere pitture sfoglianti ecc.

FASE 1

Applicare se necessario 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL.

Procedere con pennello o rullo all'applicazione di una o due mani di DECOR FONDO da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 5-10% circa.

Lasciare essiccare completamente.

FASE 2

Procedere, con lo speciale attrezzo SPALTER all'applicazione di EMOZIONI, pronto all'uso o colorato con sistema tintometrico. Consigliamo di utilizzare una quantità media di prodotto e di seguire movimenti a tratti alternati, ad incrocio, disegnando come delle X sull'intera superficie in modo da uniformare regolarmente i fiocchi bianchi tipici del prodotto.

Dopo circa 20 minuti, sfumare il decorativo con l'attrezzo SPATOLA TD.

APPLICAZIONE ALL'ESTERNO

Per l'applicazione all'esterno è importante applicare il protettivo HYDROFINISH OPACO R. Applicare il protettivo una volta che EMOZIONI è asciugato perfettamente.

Stabilità: 2 anni
PH: 7 - 8° C
Voc: 30gr/l
Peso Specifico: 1,064

CARATTERISTICHE: Lavabile, Ecologico
ATTREZZO: Splater 70/100 - Spatola TD
TEMPO DI ESSICCAZIONE: 6 - 8 ore in base alla temperatura
IMMAGAZZINAMENTO = max. temp. + 30° c - min. temp. + 5° c

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
L 2,5	15 -17 mq	1 coat
L 0,750	6 - 7 mq	1 coat



NOTE

- **N.1** Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- **N.2** Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente il prodotto può avere stabilità maggiore rispetto al periodo minimo consigliato.
- **N.3** La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento.
Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.
- **N.4** Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.
- **N.5** Il prodotto può essere colorato con sistema tontometrico.