



TDS 128

INTERNO / ETSERNO

HYDROCERA D'ARTE

Cera d'api lucidante, protettiva e decorativa.

DESCRIZIONE PRODOTTO

HYDROCERA D'ARTE è una cera d'api lucidante, protettiva e decorativa. Il prodotto è fornito in due versioni: quella classica cera lucidante neutra e quella decorativa nella versione cangiante oro, argento, bronzo, rame. HYDROCERA D'ARTE trova applicazione su stucchi decorativi, velature e pitture. Anche dopo molto tempo che la cera è stata applicata non ingiallisce.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Miscelare bene prima dell'uso.
- Avere cura di applicare uno spessore di cera piuttosto sottile, non fare spatolate larghe ma rifinire la superficie lentamente con spatolate piccole.
- Applicare la cera con spatola inox o panno. Dopo l'essiccazione completa lucidare la cera con ovatta o macchina lucidatrice.

N.B. Se il prodotto risulta liquido prima dell'applicazione mettere in frigorifero per densificarlo.

Stabilità: 2 anni
pH: N/A
VOC: 60 gr/l
Peso Specifico: 0,93

CARATTERISTICHE: Lavabilità e lucentezza.
ATTREZZO: Pennello o Rullo.
TEMPO DI ESSICCAZIONE: 6 - 8 ore in base alla temperatura.
IMMAGAZZINAMENTO: Max Temp. +30°C, Min Temp. +5°C.

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	PACKAGE PERFORMANCE
L 0,750	25 - 30 m ²	1 coat
L 4	133 - 160 m ²	1 coat

NOTE

- **N.1** Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- **N.2** Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente il prodotto può avere stabilità maggiore rispetto al periodo minimo consigliato.
- **N.3** La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento.
Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.
- **N.4** Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.