



TDS 204

INTERNO

## PERSIA

Pittura decorativa metallica, effetto Velluto Brillante.

### DESCRIZIONE PRODOTTO

PERSIA è il decorativo all'insegna di ciò che rappresenta il bello, l'elegante e il raffinato. PERSIA ha un effetto VELLUTO BRILLANTE con riflessi opalescenti ed anche al tatto è soffice e ricorda la seta.

PERSIA a motivo del suo effetto finale molto delicato, decorante e non stravagante è l'ideale per la decorazione di superfici grandi anche se nello stesso ambiente, senza limitarsi solo a nicchie o singoli muri.

PERSIA per le sue proprietà può essere applicato in molteplici effetti, come rappresentato dalla sua cartella colori.

PERSIA si presenta in due basi:

PERSIA CH per le colorazioni chiare e medie.

PERSIA FT per le colorazioni forti.

### INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.
- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: intonaco asciutto, aver rimosso eventuali granuli da intonaco, in caso di muri vecchi assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle, rimuovere pitture sfoglianti ecc.

#### FASE 1

Applicare se necessario 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL.

- Scegliere dalla cartella colori PERSIA, il colore desiderato.
- Procedere con pennello o rullo o all'applicazione di una o due mani di DECOR FONDO SHINY COLORATO, da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 5-10% circa e far asciugare bene.

>>>>Nota: Il DECOR FONDO SHINY colorato può essere ordinato già tale, del colore scelto oppure può essere colorato con il sistema tintometrico.

- Procedere con l'applicazione di PERSIA in questi effetti:

#### FASE 2

##### PERSIA NUVOLATO:

- Applicare con rullo a pelo corto, una mano di PERSIA del colore desiderato. Applicare lasciando uno spessore di circa 2 millimetri.
- Subito dopo, quando il prodotto appena applicato è fresco, con attrezzo NUVOLA o con frattone Inox o Pvc lavorare il prodotto a trama circolare
- Lasciare asciugare per apprezzare l'effetto.

##### PERSIA SPATOLATO:

- Applicare con rullo a pelo corto, una mano di PERSIA del colore desiderato. Applicare lasciando uno spessore di circa 2 millimetri.
- 5-10 minuti dopo, quando il prodotto appena applicato è fresco, lisciare il prodotto sulla superficie con frattone Inox
- Applicare una seconda mano di PERSIA ripetendo gli ultimi 2 step
- Lasciare asciugare per apprezzare l'effetto.



#### PERSIA WOOD:

- Applicare con rullo a pelo corto, una mano di PERSIA del colore desiderato. Applicare lasciando uno spessore di circa 2 millimetri.
- Subito dopo, quando il prodotto appena applicato è fresco, con l'attrezzo EFFETTO LEGNO, lavorare la superficie creando proprio l'effetto legno.
- Lasciare asciugare per apprezzarne l'effetto.

#### PERSIA TEXTURE:

- Applicare con rullo a pelo corto, una mano di PERSIA del colore desiderato. Applicare lasciando uno spessore di circa 2 millimetri.
- Subito dopo, quando il prodotto appena applicato è fresco, con il rullo decorante RULLO TEXTURE, rullare la superficie ricreando gli effetti tipici della trama creata dal rullo decorante.
- Lasciare asciugare per apprezzarne l'effetto.

Stabilità: 2 anni  
PH: 7 - 8° C  
Voc: 30 gr/l  
Peso Specifico: 1,15/1,125

Caratteristiche: Traspirante e Lavabile  
Attrezzo: Rullo e attrezzo Black & White CR7  
Tempo di essiccazione: 8 - 12 ore in base alla temperatura.  
Immagazzinamento = max. temp. + 30° c - min. temp. + 5° c

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
L 4	27 - 29 m <sup>2</sup>	1 coat
L 2,5	17 - 18 m <sup>2</sup>	1 coat
L 0,750	5 - 6 m <sup>2</sup>	1 coat

#### NOTE

- **N.1** Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- **N.2** Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente il prodotto può avere stabilità maggiore rispetto al periodo minimo consigliato.
- **N.3** La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento.  
Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.
- **N.4** Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.