



TDS 117

INNEN

RUST PAINT

Wandfarbe mit Rosteffekt.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Rost, ein Symbol für Abnutzung, kann als eine dekorative Wandfarbe betrachtet werden, die direkt von der Natur angeboten wird. RUST PAINT ist das Produkt, das Rost mit der Welt der dekorativen Malerei verbindet. Mit diesem Produkt wird Rost zu einem Symbol der Eleganz, ohne dass es einen Grund gibt, ihn zu verstecken. Dank seiner Endwirkung ist RUST PAINT für die modernsten Räume geeignet.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken ist. Bei Putz ist darauf zu achten, dass dieser eine Aushärtezeit von mindestens 28 Tagen hat, abhängig von der Temperatur.

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche gut vorbereitet und für den Anstrich geeignet ist: trockener Putz, entfernen Sie eventuelle Putzgranulate; stellen Sie bei alten Wänden sicher, dass keine minderwertigen oder pulverförmigen Anstriche vorhanden sind und entfernen Sie diese ggf.; entfernen Sie abblätternde Anstriche, usw.

SCHRITT 1

- Tragen Sie (falls erforderlich) eine Schicht von SCIK PURAL ACRIL Isolierung auf.

SCHRITT 2

- Tragen Sie eine oder zwei mit ca. 5-10% Wasser verdünnt Schichten DECOR FONDO mit einem Pinsel oder einer Rolle auf.
Lassen Sie es vollständig trocknen (von 6 bis 12 Std.).

SCHRITT 3 (GRÜNER KOBRA-EFFEKT)

- Tragen Sie gebrauchsfertige STRUCTURA HI-TECH METALLICO BRONZO (metallisch Bronze) mit einer Kurzhaar-Rolle auf.
- Lassen Sie es 6-12 Std. trocknen.
- Glätten Sie die neu aufgetragenen Striche von RUST PAINT mit dem SPALTER 100 und richten Sie das Produkt vertikal aus. Wiederholen Sie es mehrmals, um den charakteristischen Streifeneffekt zu erzeugen.
- Lassen Sie es 6-12 Std. trocknen.
- Gießen Sie eine kleine Menge RUST PAINT VERDE RAME (Kupfergrün) in eine Farbwanne und tränken Sie das Ende eines Schwamms mit dem Produkt. Streichen Sie die Oberfläche, um das Produkt vertikal zu verteilen.
- Lassen Sie 6-12 Std. für die vollständige Trocknung verstreichen.

SCHRITT 3 (RUST PAINT TEMPO-EFFEKT)

- Um den RUST PAINT TEMPO-Effekt zu erzeugen, legen Sie die TEMPO-Wand-schablone auf die Oberfläche. Verwenden Sie einen Pinsel, um RUST PAINT aufzutragen, um das Schablonendesign nachzubilden.
- Lassen Sie es trocknen, um den finalen Effekt zu sehen.



**SCHRITT 3
(RUST PAINT
CORTEZA-EFFEKT)**

- Tragen Sie eine Schicht gebrauchsfertige RUST PAINT VERDE RAME (Kupfergrün) mit einer Kurzhaar-Rolle gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche auf.
- Lassen Sie es 6-12 Std. trocknen.
- Tragen Sie eine Schicht RUST PAINT mit einer Rolle auf.
- Furchen Sie die Oberfläche mit dem EXOTIC GLÄTTEKELLE Werkzeug ein. Die entstehenden Kratzer werden die darunter aufgetragene Schicht RUST PAINT VERDE RAME (Kupfergrün) zum Vorschein bringen.
- Lassen Sie es 6-12 Std. trocknen.
- Gießen Sie eine kleine Menge RUST PAINT VERDE RAME (Kupfergrün) in eine Farbwanne und tränken Sie das Ende eines Schwamms mit dem Produkt. Streichen Sie die Oberfläche, um das Produkt vertikal zu verteilen.
- Lassen Sie es trocknen, um den finalen Effekt zu sehen.

**SCHRITT 3
EFFETTO
RUST PAINT PATINA**

- Tragen Sie eine Schicht gebrauchsfertige STRUCTURA HI-TECH METALLICO RAME ROSSA (metallisch kupferrot) mit einer Rolle gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche auf.
- Lassen Sie es 6-12 Std. trocknen.
- Tragen Sie gebrauchsfertige STRUCTURA HI-TECH METALLICO ORO (metallisch Gold) auf, indem Sie eine kleine Menge in eine Farbwanne gießen. Tränken Sie den Spezialschwamm (SPUGNA MAR MEDITERRANEO) mit dem Produkt. Tupfen Sie das Produkt gleichmäßig auf die Oberfläche.
- Wiederholen Sie den Schritt wie zuvor mit gebrauchsfertige RUST PAINT VERDE RAME (Kupfergrün) und anschließend mit RUST PAINT.
- Lassen Sie es trocknen, um den finalen Effekt zu sehen.

**SCHRITT 3
(RUST PAINT
NATURAL-EFFEKT)**

- Tragen Sie eine Schicht gebrauchsfertige RUST PAINT VERDE RAME (Kupfergrün) mit einer Kurzhaar-Rolle gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche auf.
- Lassen Sie es 6-12 Std. trocknen.
- Tragen Sie eine Schicht RUST PAINT mit einer Rolle auf.
- Furchen Sie die Oberfläche mit dem RIGATO GLÄTTEKELLE Werkzeug ein. Die entstehenden Kratzer werden die darunter aufgetragene Schicht RUST PAINT VERDE RAME (Kupfergrün) zum Vorschein bringen.
- Lassen Sie es 6-12 Std. trocknen.
- Gießen Sie eine kleine Menge RUST PAINT VERDE RAME (Kupfergrün) in eine Farbwanne und tränken Sie das Ende eines Schwamms mit dem Produkt. Streichen Sie die Oberfläche, um das Produkt vertikal zu verteilen.
- Lassen Sie es trocknen, um den finalen Effekt zu sehen.



**SCHRITT 3
(RUST PAINT
INTRIGO-EFFEKT)**

- Tragen Sie STRUCTURA HI TECH BASE mit einer Edelstahl-Glättkelle gleichmäßig auf und tupfen Sie mit demselben Werkzeug das soeben aufgetragene Produkt auf.
- Sofort danach, wenn das Produkt noch frisch ist, glätten Sie die „Kämme“, die nach dem vertikalen Auftupfen des Produkts entstanden sind, mit der Spachtel SPATOLA TD.
- Ca. 2 Tage lang perfekt trocknen lassen. Verfeinern Sie die Oberfläche leicht mit feinem Schleifpapier, um eventuelle Mängel zu beseitigen, und stauben Sie die Oberfläche ab, sobald Sie fertig sind.
- Tragen Sie eine Schicht gebrauchsfertige RUST PAINT BLU RAME (Kupferblau) mit einer Kurzhaar-Rolle auf.
- Lassen Sie es 6-12 Std. trocknen.
- Gießen Sie eine kleine Menge gebrauchsfertige STRUCTURA HI-TECH METALLICO BRONZO (metallisch Bronze) in eine Farbwanne und tränken Sie das Ende eines Schwamms mit dem Produkt. Streichen Sie die Oberfläche, um das Produkt vertikal zu verteilen.
- Lassen Sie es 6-12 Std. trocknen.
- Wiederholen Sie den Schritt, dieses Mal mit der gebrauchsfertigen RUST PAINT.
- Lassen Sie es vollständig trocknen, um den finalen Effekt zu sehen.

Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre
PH: 7 - 8° C
Voc: 30 gr/l
Spezifisches Gewicht: 1,398

PRODUKTMERKMALE: Atmungsaktiv und abwaschbar.
WERKZEUG: Rolle und Werkzeug Black & White CR7.
TROCKENZEIT: 8 - 12 Std. abhängig von der Temperatur.
LAGERUNG: Max Temperatur +30°C, Min Temperatur +5°C.

PACKUNG	PACKUNGS PERFORMANCE	VERWEIS PERFORMANCE
L 2,5	5 - 6 m ²	1 SCHICHT
L 0,750	17 - 18 m ²	1 SCHICHT

HINWEISE:

- **Nr.1** Achtung: Das angegebene spezifische Gewicht kann aus farbtechnischen Gründen nicht mit dem Nettogewicht der Verpackung übereinstimmen.
- **Nr.2** Die Haltbarkeitsdauer ist rein indikativ, sie bezieht sich auf die minimale Haltbarkeitsdauer des Produkts, wenn es unter guten Bedingungen gemäß den mitgelieferten Anweisungen, in den ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird. Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann das Produkt eine längere Haltbarkeit als die empfohlene Mindestdauer aufweisen.
- **Nr.3** Rivedil garantiert, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen gegeben werden. Da jedoch Elemente wie Witterungsbedingungen, Arbeitsbedingungen, Werkzeuge, Qualität von Fremdprodukten, etc. außerhalb der direkten Kontrolle von Rivedil liegen, stellt dieses Dokument weder eine Garantie dar, noch ermächtigt Rivedil seine Agenten und/oder Vertreter, irgendeine Art von Garantie auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu geben. Es ist ratsam, immer die tatsächliche Eignung des Produkts für den Einzelfall zu prüfen. Dieses Papier annulliert und ersetzt alle vorherigen Blätter.
- **Nr.4** Die verwendeten Rohstoffe sind natürlich und können je nach der verwendeten Charge kleine Unterschiede aufweisen. Es wird daher empfohlen, die gleiche Produktcharge für die gleichen Arbeiten zu verwenden. Wenn dies nicht möglich ist, mischen Sie die Charge zusammen.