



TDS 117

INTERNO

## RUST PAINT

Pittura ad effetto ruggine.

### DESCRIZIONE PRODOTTO

La ruggine, simbolo dell'usura, ben rappresenta un decorativo direttamente offerto dalla natura. RUST PAINT è il prodotto che unisce la ruggine al mondo della pittura decorativa. Con questo prodotto la ruggine diventa simbolo d'eleganza senza alcuna ragione di nascondersela. Grazie al suo effetto finale RUST PAINT è adatto agli ambienti più moderni.

### INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.

Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.

- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pittura: intonaco asciutto, aver rimosso eventuali granuli di intonaco, in caso di vecchi muri assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle, rimuovere pitture sfoglianti, ecc.

#### FASE 1

- Applicare se necessario una mano di isolante SCIK PURAL ACRIL.

#### FASE 2

- Procedere alla stesura di una o due mani di primer DECOR FONDO diluito 5 – 10%. Lasciare asciugare perfettamente (dalle 6 alle 12 ore)

#### FASE 3 EFFETTO COBRA VERDE

- Applicare STRUCTURA HI-TECH METALLICO BRONZO, pronto all'uso, utilizzando un rullo a pelo corto.

- Lasciare asciugare 6-12 ore.

- Applicare RUST PAINT, pronto all'uso, utilizzando l'attrezzo SPALTER 100, distribuendo il prodotto in maniera regolare in diverse parti della superficie e riproducendo col pennello dei movimenti a tratti alterni.

- Lisciare i tratti appena applicati di RUST PAINT utilizzando lo SPALTER 100 e dirigendo il prodotto in senso verticale. Ripetere più volte la stessa operazione per creare il caratteristico effetto della striatura.

- Lasciare asciugare 6-12 ore.

- Versare una piccola quantità di RUST PAINT VERDE RAME su un supporto e impregnare l'estremità di una spugna nel prodotto. Accarezzare la superficie distribuendo il prodotto in senso verticale.

- Attendere 6-12 ore per l'essiccazione completa.

#### FASE 3 EFFETTO RUST PAINT TEMPO

- Per ricreare l'effetto RUST PAINT TEMPO posizionare lo stencil TEMPO sulla superficie. Utilizzare un pennello per applicare RUST PAINT per riprodurre il disegno dello stencil.

- Lasciare asciugare per apprezzare l'effetto finale.



**FASE 3  
EFFETTO  
RUST PAINT CORTEZA**

- Applicare una mano di RUST VERDE RAME (pronto all'uso) in maniera uniforme su tutta la superficie utilizzando un rullo a pelo corto.
- Lasciare asciugare 6-12 ore.
- Applicare una mano di RUST PAINT utilizzando un rullo.
- Rigare la superficie utilizzando l'attrezzo FRATTONE EXOTIC.  
Le rigature create faranno emergere la mano di RUST PAINT VERDE RAME applicata sotto.
- Lasciare asciugare 6-12 ore.
- Versare una piccola quantità di RUST PAINT VERDE RAME in una vaschetta per il colore e impregnare l'estremità di una spugna di prodotto. Accarezzare la superficie distribuendo il prodotto in senso verticale.
- Lasciare asciugare completamente per apprezzare l'effetto finale.

**FASE 3  
EFFETTO  
RUST PAINT PATINA**

- Applicare una mano di STRUTURA HI-TECH METALLICO RAME ROSSA (pronto all'uso) utilizzando un rullo in maniera uniforme su tutta la superficie.
- Lasciare asciugare 6-12 ore.
- Applicare STRUTURA HI-TECH METALLICO ORO (pronto all'uso) versando una piccola quantità in una vaschetta per colori. Impregnare la speciale spugna (SPUGNA MAR MEDITERRANEO) nel prodotto. Tamponare la superficie distribuendolo il prodotto in maniera uniforme.
- Ripetere la stessa operazione di prima con il prodotto RUST VERDE RAME (pronto all'uso) e dopo con il prodotto RUST PAINT.
- Lasciare asciugare completamente per apprezzare l'effetto finale.

**RUST PAINT NATURAL**

- Applicare una mano di RUST VERDE RAME (pronto all'uso) in maniera uniforme su tutta la superficie utilizzando un rullo a pelo corto.
- Lasciare asciugare 6-12 ore.
- Applicare una mano di RUST PAINT utilizzando un rullo.
- Rigare la superficie utilizzando l'attrezzo FRATTONE RIGATO. Le rigature create faranno emergere la mano di VERDE RAME applicata sotto.
- Lasciare asciugare 6-12 ore.
- Versare una piccola quantità di RUST VERDE RAME in una vaschetta per il colore e impregnare l'estremità di una spugna di prodotto. Accarezzare la superficie distribuendo il prodotto in senso verticale.
- Lasciare asciugare completamente per apprezzare l'effetto finale.

**FASE 3  
EFFETTO  
RUST PAINT NATURAL**

- Applicare una mano di RUST VERDE RAME (pronto all'uso) in maniera uniforme su tutta la superficie utilizzando un rullo a pelo corto.
- Lasciare asciugare 6-12 ore.
- Applicare una mano di RUST PAINT utilizzando un rullo.
- Rigare la superficie utilizzando l'attrezzo FRATTONE RIGATO. Le rigature create faranno emergere la mano di VERDE RAME applicata sotto.
- Lasciare asciugare 6-12 ore.
- Versare una piccola quantità di RUST VERDE RAME in una vaschetta per il colore e impregnare l'estremità di una spugna di prodotto. Accarezzare la superficie distribuendo il prodotto in senso verticale.
- Lasciare asciugare completamente per apprezzare l'effetto finale.



**FASE 3  
EFFETTO  
RUST PAINT INTRIGO**

- Applicare con un frattone inox STRUCTURA HI TECH BASE in modo uniforme e sempre con lo stesso attrezzo tamponare sul prodotto appena applicato.
- Immediatamente dopo, a prodotto fresco, lisciare in senso verticale con SPATOLA TD le "creste" venutosi a creare dopo il tamponamento sul prodotto.
- Lasciare asciugare perfettamente per circa 2 giorni.
- Raffinare leggermente con carta vetrata fine per togliere eventuali imperfezioni e, una volta finito, spolverare il supporto.
- Applicare una mano di RUST PAINT BLU RAME pronto all'uso con un rullo a pelo raso.
- Lasciare asciugare per 6-12 ore.
- Versare una piccola quantità di STRUCTURA HI-TECH METALLICO BRONZO. (pronto all'uso) in una vaschetta per il colore e impregnare di prodotto l'estremità di una spugna. Accarezzare la superficie distribuendo il prodotto in senso verticale.
- Lasciare asciugare per 6-12 ore
- Ripetere il procedimento della sfumatura utilizzando questa volta il RUST PAINT pronto all'uso.
- Lasciare asciugare completamente per apprezzare l'effetto finale.

Stabilità: 2 anni  
PH: 7 - 8° C  
Voc: 30 gr/l  
Peso Specifico: 1,398

Caratteristiche: Traspirante e Lavabile  
Attrezzo: Rullo e attrezzo Black & White CR7  
Tempo di essiccazione: 8 - 12 ore in base alla temperatura.  
Immagazzinamento = max. temp. + 30° c - min. temp. + 5° c

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
L 2,5	5 - 6 m <sup>2</sup>	1 coat
L 0,750	17 - 18 m <sup>2</sup>	1 coat

**NOTE**

- **N.1** Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- **N.2** Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente il prodotto può avere stabilità maggiore rispetto al periodo minimo consigliato.
- **N.3** La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento.  
Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.
- **N.4** Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.