



TDS 131

INNEN/AUßEN

SCUDO I

Schützende Harz für OXYDA und Wandfarben vor dem Auftragen von SCUDO.

PRODUKTBESCHREIBUNG

SCUDO I ist ein schützendes Harz, das Farbveränderungen in saugfähigen Beschichtungen verhindert. SCUDO I wird benötigt, wenn nach dem Auftragen einer dekorativen Wandfarbe oder einem Stuck (z.B. OXYDA, Sinfonia, Persia usw.) eine Oberfläche mit SCUDO POLYURETHANE geschützt werden soll. Wenn SCUDO I nicht aufgetragen wird, kann das auf Polyurethanharz basierende Schutzprodukt einen Nasseffekt auf der Oberfläche erzeugen, wodurch sich die ursprüngliche Farbe verändert. Das Auftragen von SCUDO I schützt die Farbe der Oberfläche (die unverändert bleibt und ihre Gleichmäßigkeit behält) und verhindert dieses Phänomen.

SCHRITT 1

BEDIENUNGSANLEITUNG

Tragen Sie ein Produkt aus der Rivedil-Reihe auf die gewünschte Oberfläche auf und befolgen Sie dabei die Anweisungen des entsprechenden technischen Datenblatts. Nach 24-48 Stunden, wenn das aufgetragene Produkt (OXYDA, SINFONIA, PERSIA usw.) vollständig getrocknet ist, tragen Sie SCUDO I mit einer Kurzhaar-Rolle auf. Reiben Sie das aufgetragene Produkt auf der Oberfläche ein, damit es besser aufgenommen werden kann.

Achten Sie darauf, die gesamte Oberfläche gleichmäßig zu bedecken und die richtige Menge aufzutragen, ohne Rückstände zu hinterlassen. Alternativ können Sie das Produkt direkt mit einem Schwamm auftragen und in kreisenden Bewegungen über die Oberfläche einreiben, damit SCUDO I in alle Poren eindringen kann.

Je nach Temperatur 12-24 Std. trocknen lassen.

Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre
PH: 8 -8,5° C
Voc: 10 gr/l
Spezifisches Gewicht: 1,00

PRODUKTMERKMALE: Abwaschbar.
WERKZEUG: Pinsel oder Rolle.
TROCKENZEIT: 6 - 8 Std. abhängig von der Temperatur.
LAGERUNG: MAX TEMPERATUR +30°C, MIN TEMPERATUR +5°C.

PACKUNG	PACKUNGS PERFORMANCE	VERWEIS PERFORMANCE
L 2,5	25 - 30 m ²	1 SCHICHT
L 10	100 - 120 m ²	1 SCHICHT
L 0,750	9 - 12 m ²	1 SCHICHT



HINWEISE:

- **Nr.1** Achtung: Das angegebene spezifische Gewicht kann aus farbtechnischen Gründen nicht mit dem Nettogewicht der Verpackung übereinstimmen.
- **Nr.2** Die Haltbarkeitsdauer ist rein indikativ, sie bezieht sich auf die minimale Haltbarkeitsdauer des Produkts, wenn es unter guten Bedingungen gemäß den mitgelieferten Anweisungen, in den ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird. Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann das Produkt eine längere Haltbarkeit als die empfohlene Mindestdauer aufweisen.
- **Nr.3** Rivedil garantiert, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen gegeben werden. Da jedoch Elemente wie Witterungsbedingungen, Arbeitsbedingungen, Werkzeuge, Qualität von Fremdprodukten, etc. außerhalb der direkten Kontrolle von Rivedil liegen, stellt dieses Dokument weder eine Garantie dar, noch ermächtigt Rivedil seine Agenten und/oder Vertreter, irgendeine Art von Garantie auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu geben. Es ist ratsam, immer die tatsächliche Eignung des Produkts für den Einzelfall zu prüfen. Dieses Papier annulliert und ersetzt alle vorherigen Blätter.
- **Nr.4** Die verwendeten Rohstoffe sind natürlich und können je nach der verwendeten Charge kleine Unterschiede aufweisen. Es wird daher empfohlen, die gleiche Produktcharge für die gleichen Arbeiten zu verwenden. Wenn dies nicht möglich ist, mischen Sie die Charge zusammen.