



TDS 218

INNEN/AUßEN

## SILK PAINT

Dekorationsfarbe mit Samteffekt.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

SILK PAINT ist eine spezielle Dekorationsfarbe auf der Basis von speziellen mehrfarbigen Pigmenten, Harze und Zusatzstoffe, die dem Produkt den typischen Samteffekt verleihen. Das einfache Auftragen in Verbindung mit dem zarten und raffinierten visuellen und taktilen Effekt macht diese Farbe für jede Art von Umgebung oder Stil geeignet, sowohl klassisch als auch modern. Das Produkt ist in 7 Basen (grün, gelb, rot, blau, schwarz, weiß, violett) erhältlich, die miteinander gemischt werden können, um alle im Katalog aufgeführten Farben zu erhalten (Sehen Sie den Silk Paint-Katalog). Das vollständige Formular, in dem erklärt wird, wie die Farben aus den 7 verfügbaren Basen erzielen können, ist auf Anfrage erhältlich.

### BEDIENUNGSANLEITUNG

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken ist. Bei Putz ist darauf zu achten, dass dieser eine Aushärtezeit von mindestens 28 Tagen hat, abhängig von der Temperatur. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche gut vorbereitet und für den Anstrich geeignet ist: trockener Putz, entfernen Sie eventuelle Putzgranulate; stellen Sie bei alten Wänden sicher, dass keine minderwertigen oder pulverförmigen Anstriche vorhanden sind und entfernen Sie diese ggf.; entfernen Sie abblätternde Anstriche, usw.

#### SCHRITT 1

Tragen Sie ggf. eine Schicht von SCIK PURAL ACRIL Isolierung auf.  
Tragen Sie eine oder zwei mit ca. 5-10% Wasser verdünnt Schichten DECOR FONDO mit einem Pinsel oder einer Rolle auf.

#### SCHRITT 2

6 bis 12 Std. später nehmen Sie eine oder mehrere SILK PAINT Basen. Nach dem Öffnen jeder Packung mischen Sie den Inhalt gründlich.

Nachdem Sie das Formular gelesen haben, um die gewünschte Farbe zu erhalten, gießen Sie den Inhalt einer oder mehrerer Basen in eine einzige Packung. Fügen Sie 5-10% Wasser hinzu. Achten Sie darauf, die Mischung gut zu vermischen. Fügen Sie den SOFT-Zusatzstoff hinzu.

Tragen Sie die erste Schicht des Produkts mit dem SOFT-Pinsel auf. Es ist ratsam, vertikale Bewegungen mit dem SOFT-Pinsel zu machen.

Schleifen Sie ggf. (um eventuelle Produktklumpen zu entfernen) den Untergrund mit Schleifpapier der Körnung 120.

Warten Sie, bis es vollständig getrocknet ist (6 bis 12 Std.). Dann tragen Sie die zweite Schicht SILK PAINT auf (dieses Mal ohne Verdünnung). In diesem Fall machen Sie horizontalen Bewegungen mit dem SOFT-Pinsel.

Das Produkt kann auch als Spray auf den Untergrund aufgetragen werden. In diesem Fall empfehlen wir die Verwendung einer Spritzpistole mit einer Düsengröße von  $\varnothing$  2,5.



Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre

pH: 6 - 7

VOC: 20 GR/L

Spezifisches Gewicht: 1,193

VERDÜNNUNG: Gebrauchsfertig.

PRODUKTMERKMALE: Abwaschbar.

TROCKENZEIT: 6 - 8 Std. abhängig von der Temperatur.

LAGERUNG: Max Temperatur +30°C, Min Temperatur +5°C.

PACKUNG	PACKUNGS PERFORMANCE	VERWEIS PERFORMANCE
L 4	16 - 17 m <sup>2</sup>	1 SCHICHT
L 15	58 - 65 m <sup>2</sup>	1 SCHICHT

#### HINWEISE:

- **Nr.1** Achtung: Das angegebene spezifische Gewicht kann aus farbtechnischen Gründen nicht mit dem Nettogewicht der Verpackung übereinstimmen.

- **Nr.2** Die Haltbarkeitsdauer ist rein indikativ, sie bezieht sich auf die minimale Haltbarkeitsdauer des Produkts, wenn es unter guten Bedingungen gemäß den mitgelieferten Anweisungen, in den ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird. Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann das Produkt eine längere Haltbarkeit als die empfohlene Mindestdauer aufweisen.

- **Nr.3** Rivedil garantiert, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen gegeben werden. Da jedoch Elemente wie Witterungsbedingungen, Arbeitsbedingungen, Werkzeuge, Qualität von Fremdprodukten, etc. außerhalb der direkten Kontrolle von Rivedil liegen, stellt dieses Dokument weder eine Garantie dar, noch ermächtigt Rivedil seine Agenten und/oder Vertreter, irgendeine Art von Garantie auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu geben. Es ist ratsam, immer die tatsächliche Eignung des Produkts für den Einzelfall zu prüfen. Dieses Papier annulliert und ersetzt alle vorherigen Blätter.

- **Nr.4** Die verwendeten Rohstoffe sind natürlich und können je nach der verwendeten Charge kleine Unterschiede aufweisen. Es wird daher empfohlen, die gleiche Produktcharge für die gleichen Arbeiten zu verwenden. Wenn dies nicht möglich ist, mischen Sie die Charge zusammen.