



TDS 218

INTERNO - ESTERNO

SILK PAINT

Finitura decorativa effetto tessuto vellutato.

DESCRIZIONE PRODOTTO

SILK PAINT è una speciale finitura decorativa a base di speciali pigmenti multicolore, resine e additivi che conferiscono al prodotto la caratteristica del tessuto vellutato. La facilità di applicazione unita al delicato e raffinato effetto visivo e tattile, rende questa pittura adatta per ogni genere di ambiente o stile, sia classico che moderno. Il prodotto si presenta in 7 basi (verde, giallo, rosso, blu, nero, bianco, viola) da miscelare tra di loro in modo da ottenere tutti i colori presentati nel catalogo (vedi catalogo Silk Paint).

Disponibile, su richiesta, il formulario completo per ottenere i colori a partire dalle 7 basi disponibili.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.
- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: intonaco asciutto, aver rimosso eventuali granuli da intonaco, in caso di muri vecchi assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle, rimuovere pitture sfoglianti, ecc.

FASE 1

- Applicare se necessario 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL.
- Procedere con pennello o rullo all'applicazione di una o due mani di DECOR FONDO da diluire con acqua all'incirca del 5-10%.

FASE 2

- Dalle 6 alle 12 ore dopo, prendere una o più basi di SILK PAINT. Una volta aperta ogni singola confezione mescolarne accuratamente il contenuto.
- Una volta consultato il formulario per ottenere il colore desiderato, versare il contenuto di una o più basi in un'unica confezione aggiungendo fra il 5 e il 10% di acqua e avendo particolare cura di miscelare bene il composto ottenuto.
- Aggiungere l'ADDITIVO SOFT.
- Procedere, con PENNELLO SOFT all'applicazione della prima mano del prodotto così ottenuto. Si consiglia di eseguire movimenti in senso verticale con il PENNELLO SOFT.
- Carteggiare, ove necessario (per la rimozione di eventuali grumi di prodotto), il supporto mediante carta vetrata di grana superiore a 120.
- Attendere la totale e perfetta essiccazione (ovvero dalle 6 alle 12 ore), dopodiché procedere alla seconda mano di SILK PAINT (questa volta senza diluizione), seguendo, in questo caso, movimenti con il PENNELLO SOFT in senso orizzontale.

- Il prodotto può essere applicato sul supporto anche mediante la tecnica a spruzzo. In tal caso si consiglia di usare una pistola con misura ugello Ø 2,5



Stabilità: 2 anni
PH: 6 - 7
Voc: 20 gr/l
Peso Specifico: 1,193

DILUIZIONE: Pronto all'uso
CARATTERISTICHE: Lavabile
TEMPO DI ESSICCAZIONE: 6 - 8 ore in base alla temperatura
IMMAGAZZINAMENTO = max. temp. + 30° c - min. temp. + 5° c

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
L 4	16 - 17 mq	1 coat
L 15	58 - 65 mq	1 coat

NOTE

- **N.1** Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione

- **N.2** Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente il prodotto può avere stabilità maggiore rispetto al periodo minimo consigliato.

- **N.3** La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento.

Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

- **N.4** Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.