



## **TDS 202**

**INNEN** 

## SINFONIA SILVER & GOLD

Atmungsaktiver Spezialstuck mit Alcantara-Stoffeffekt.

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

SINFONIA ist ein spezieller atmungsaktiver Stuck mit Alcantara-Stoffeffekt. SINFONIA ist in den folgenden Basen verfügbar: SILBER und GOLD: Die folgenden gebrauchsfertigen Farben sind für die Basis SILBER verfügbar: ROT, WOLETT, WASSER, GRÜNER APFEL, POLAR WEISS. Das einfache Auftragen in Kombination mit dem zarten und raffinierten Alcantara-Effekt macht diesen Stuck ideal, um jede Art von Raum oder Stil, sowohl klassisch als auch modern, aufzuwärmen.

#### **BEDIENUNGSANLEITUNG**

- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken ist. Bei Putz ist darauf zu achten, dass dieser eine Aushärtezeit von mindestens 28 Tagen hat, abhängig von der Temperatur.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche gut vorbereitet und für den Anstrich geeignet ist: trockener Putz, entfernen Sie eventuelle Putzgranulate; stellen Sie bei alten Wänden sicher, dass keine minderwertigen oder pulverförmigen Anstriche vorhanden sind und entfernen Sie diese ggf.; entfernen Sie abblätternde Anstriche, usw.
- Tragen Sie (falls erforderlich) eine Schicht von SCIK PURAL ACRIL Isolierung auf.
- Tragen Sie eine oder zwei mit ca. 5-10% Wasser verdünnt Schichten DECOR FONDO mit einem Pinsel oder einer Rolle auf.
- Lassen Sie DECOR FONDO vollständig trocknen (von 6 bis 12 Std.).

#### ANWENDUNG MIT DEM SPACHTEL

- Verwenden Sie die Färbemaschine, um das Produkt zu färben.
- Verwenden Sie Schleifpapier mit mittlerer oder feiner Körnung, um eventuelle Unebenheiten auszubessern.
- Tragen Sie gefärbte SINFONIA mit einem Edelstahlspachtel auf und glätten Sie die Oberfläche.
- Warten Sie 6 bis 12 Stunden, bis die Farbe vollständig und perfekt getrocknet ist. Anschließend können Sie eventuelle Unregelmäßigkeiten mit Glaspapier ausbessern.
- Tragen Sie die zweite Schicht SINFONIA auf, wie bei der ersten Schicht.
- Reinigen Sie den Spachtel mit einem Schwamm und glätten Sie das frisch aufgetragene Produkt auf der Oberfläche.
- Entfernen Sie das Material, das sich auf dem Spachtel angesammelt hat, mit einem sauberen Schwamm.
- Wiederholen Sie die Schritte, um die für den Alcantara-Stoff typischen Hell-Dunkel-Effekte zu erzielen.
- Lassen Sie es trocknen, um den Effekt zu sehen.

### ANWENDUNG MIT DER ROLLE

- Verwenden Sie die Färbemaschine, um das Produkt zu färben.
- Verdünnen Sie das Produkt mit 5-10% Wasser.
- Mischen Sie das Produkt und achten Sie darauf, dass Sie eine homogen gemischte und gefärbte Mischung erhalten.
- Tragen Sie gefärbte SINFONIA mit einer Kurzhaar-Rolle auf der Oberfläche auf und achten Sie darauf, dass sie gleichmäßig bedeckt ist.
- Nach circa 10-15 Minuten glätten Sie die Oberfläche mit einem TD Spachtel.
- Lassen Sie es 6 bis 12 Stunden trocknen, um den Effekt zu sehen.





Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre

PH: 7 - 8° C Voc: 30 gr/l

Spezifisches Gewicht: 1,166

PRODUKTMERKMALE: Abwaschbar.

WERKZEUG: Abile Lux 200 Spachtel oder Rolle.

TROCKENZEIT: 6 - 8 Std. abhängig von der Temperatur.

LAGERUNG: MAX TEMPERATUR +30°C, MIN TEMPERATUR +5°C.

# SINFONIA GOLD & SILVER

PACKUNG	PACKUNGS PERFORMANCE	VERWEIS PERFORMANCE
L 2,5	8 - 10 m² (Spachtel) 16 - 17 m² (Rolle)	2 SCHICHTE
L 0,750	2 - 3 m² (Spachtel) 4 - 5 m² (Rolle)	2 SCHICHTE

### **HINWEISE:**

- Nr.1 Achtung: Das angegebene spezifische Gewicht kann aus farbtechnischen Gründen nicht mit dem Nettogewicht der Verpackung übereinstimmen.
- Nr.2 Die Haltbarkeitsdauer ist rein indikativ, sie bezieht sich auf die minimale Haltbarkeitsdauer des Produkts, wenn es unter guten Bedingungen gemäß den mitgelieferten Anweisungen, in den ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird. Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann das Produkt eine längere Haltbarkeit als die empfohlene Mindestdauer aufweisen.
- Nr.3 Rivedil garantiert, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen gegeben werden. Da jedoch Elemente wie Witterungsbedingungen, Arbeitsbedingungen, Werkzeuge, Qualität von Fremdprodukten, etc. außerhalb der direkten Kontrolle von Rivedil liegen, stellt dieses Dokument weder eine Garantie dar, noch ermächtigt Rivedil seine Agenten und/oder Vertreter, irgendeine Art von Garantie auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu geben. Es ist ratsam, immer die tatsächliche Eignung des Produkts für den Einzelfall zu prüfen. Dieses Papier annulliert und ersetzt alle vorherigen Blätter.
- Nr.4 Die verwendeten Rohstoffe sind natürlich und können je nach der verwendeten Charge kleine Unterschiede aufweisen. Es wird daher empfohlen, die gleiche Produktcharge für die gleichen Arbeiten zu verwenden. Wenn dies nicht möglich ist, mischen Sie die Charge zusammen.