



TDS 404

INNEN

STILE BAROCCO TADELAKT

Dekorativer Stuck auf Basis von Glattstrichlöschkalk.

PRODUKTBESCHREIBUNG

TADELAKT ist ein dekorativer Stuck auf Basis von Glattstrichlöschkalk mit Glanzeffekten. Je nach Auftrag und Farbwahl kann man die typischen Effekte des italienischen Marmors erzielen. TADELAKT ist vollständig auf Kalkbasis hergestellt, sehr atmungsaktiv und völlig natürlich.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken ist. Bei Putz ist darauf zu achten, dass dieser eine Aushärtezeit von mindestens 28 Tagen hat, abhängig von der Temperatur. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche gut vorbereitet und für den Anstrich geeignet ist: trockener Putz, entfernen Sie eventuelle Putzgranulate; stellen Sie bei alten Wänden sicher, dass keine minderwertigen oder pulverförmigen Anstriche vorhanden sind und entfernen Sie diese ggf.; entfernen Sie abblätternde Anstriche, usw.

SCHRITT 1

Tragen Sie ggf. eine Schicht von SCIK PURAL ACRIL Isolierung auf.
Tragen Sie eine oder zwei mit ca. 5-10% Wasser verdünnt Schichten DECOR FONDO mit einem Pinsel, einer Rolle oder als Spray auf.
Lassen Sie es vollständig trocknen.

SCHRITT 2

Tragen Sie die erste Schicht TADELAKT (mit einem Tint-System gefärbt) auf. Tragen Sie das Produkt mit einer Edelstahl-Glättekelte auf und achten Sie darauf, die gesamte Oberfläche zu glätten.
Schleifen Sie alle Unregelmäßigkeiten mit sehr feinem Schleifpapier und bürsten Sie den Staub aus.
Nach dem Trocknen tragen Sie die zweite Schicht TADELAKT auf, um die typischen Effekte eines Glattstrichlöschkalks zu erzielen. So können Sie Marmors Glanzeffekte, Überlappungseffekte usw. erzielen.

Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre
pH: 11 - 12
VOC: 10 GR/L
Spezifisches Gewicht: 1,526

VERDÜNNUNG: Gebrauchsfertig.
PRODUKTMERKMALE: Abwaschbar.
TROCKENZEIT: 6 - 8 Std. abhängig von der Temperatur.
LAGERUNG: Max Temperatur +30°C, Min Temperatur +5°C.

PACKUNG	PACKUNGS PERFORMANCE	VERWEIS PERFORMANCE
KG 5	7,5 - 9,5 m ²	2 SCHICHTEN
KG 20	36,5 - 40 m ²	2 SCHICHTEN



HINWEISE:

- **Nr.1** Achtung: Das angegebene spezifische Gewicht kann aus farbtechnischen Gründen nicht mit dem Nettogewicht der Verpackung übereinstimmen.

- **Nr.2** Die Haltbarkeitsdauer ist rein indikativ, sie bezieht sich auf die minimale Haltbarkeitsdauer des Produkts, wenn es unter guten Bedingungen gemäß den mitgelieferten Anweisungen, in den ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird. Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann das Produkt eine längere Haltbarkeit als die empfohlene Mindestdauer aufweisen.

- **Nr.3** Rivedil garantiert, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen gegeben werden. Da jedoch Elemente wie Witterungsbedingungen, Arbeitsbedingungen, Werkzeuge, Qualität von Fremdprodukten, etc. außerhalb der direkten Kontrolle von Rivedil liegen, stellt dieses Dokument weder eine Garantie dar, noch ermächtigt Rivedil seine Agenten und/oder Vertreter, irgendeine Art von Garantie auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu geben. Es ist ratsam, immer die tatsächliche Eignung des Produkts für den Einzelfall zu prüfen. Dieses Papier annulliert und ersetzt alle vorherigen Blätter.

- **Nr.4** Die verwendeten Rohstoffe sind natürlich und können je nach der verwendeten Charge kleine Unterschiede aufweisen. Es wird daher empfohlen, die gleiche Produktcharge für die gleichen Arbeiten zu verwenden. Wenn dies nicht möglich ist, mischen Sie die Charge zusammen.