



TDS 404

INTERNO

STILE BAROCCO TADELAKT

Stucco decorativo a base di grassello di calce.

DESCRIZIONE PRODOTTO

TADELAKT è uno stucco decorativo a base di grassello di calce con effetti lucidi. In base all'applicazione e ai colori scelti si possono ricreare gli effetti tipici del marmo italiano. TADELAKT essendo completamente a base di calce è molto traspirante e completamente naturale.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.
- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: intonaco asciutto, aver rimosso eventuali granuli da intonaco, in caso di muri vecchi assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle, rimuovere pitture sfoglianti, ecc.

FASE 1

- Applicare se necessario 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL.
- Procedere con pennello, rullo o spruzzo all'applicazione di una o due mani di DECOR FONDO da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 5-10% circa.

FASE 2

- Procedere, all'applicazione della prima mano di TADELAKT colorato con sistema tintometrico. Applicare con frattone inox avendo cura di rasare tutta la superficie.
- Carteggiare con carta vetro molto fine le eventuali imperfezioni e spazzolarne la polvere.
- Ad essiccazione avvenuta, applicare la seconda mano di TADELAKT creando gli effetti tipici di un grassello di calce. Pertanto si possono ottenere gli effetti lucidi del marmo, effetti sovrapposti ecc.....

Stabilità: 2 anni
PH: 11 - 12
Voc: 10 gr/l
Peso Specifico: 1,526

DILUIZIONE: Pronto all'uso
CARATTERISTICHE: Lavabile
TEMPO DI ESSICCAZIONE: 6 - 8 ore in base alla temperatura
IMMAGAZZINAMENTO = max. temp. + 30° c - min. temp. + 5° c

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
KG 5	7,5 - 9,5 mq	2 coats
KG 20	36,5 - 40 mq	2 coats



NOTE

- **N.1** Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione

- **N.2** Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente il prodotto può avere stabilità maggiore rispetto al periodo minimo consigliato.

- **N.3** La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento.

Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

- **N.4** Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.