



TDS 200

INNEN/AUßEN

SAHARA NATURALE

Dekorative Wandfarbe mit Sandeffekt.

PRODUKTBESCHREIBUNG

SAHARA NATURAL ist eine abwaschbare dekorative Wandfarbe auf der Basis von Spezialharzen, natürlichen Füllstoffen und feinen Glaskörnern, die einen bewegten Sandeffekt erzeugen. Das Produkt zeichnet sich durch das Fehlen von Perlglanz in der Verpackung aus. Ergebnis ist ein weißes Produkt, das mit den Farben der Farbkarte gefärbt werden kann.

Das Produkt kann auch in den folgenden Korngrößen angefordert werden: SAHARA NATURAL FEIN mit einem weichen und zarten Effekt für Innen- und Außenbereiche.

SAHARA NATURAL GROB mit einem rustikalen Effekt für Innen- und Außenbereiche (die Sandbewegungen sind stärker ausgeprägt).

Das Produkt ist in beiden Korngrößen in einer neutralen Version verfügbar und heißt SAHARA NEUTRAL, weil es nicht nur keinen Perlglanz hat, sondern auch farblos ist.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken ist. Bei Putz ist darauf zu achten, dass dieser eine Aushärtezeit von mindestens 28 Tagen hat, abhängig von der Temperatur. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche gut vorbereitet und für den Anstrich geeignet ist: trockener Putz, entfernen Sie eventuelle Putzgranulate; stellen Sie bei alten Wänden sicher, dass keine minderwertigen oder pulverförmigen Anstriche vorhanden sind und entfernen Sie diese ggf.; entfernen Sie abblätternde Anstriche, usw.

SCHRITT 1

- Tragen Sie (falls erforderlich) eine Schicht von SOIK PURAL ACRIL Isolierung auf.
- Tragen Sie eine oder zwei mit ca. 5-10% Wasser verdünnt Schichten DECOR FONDO mit einem Pinsel oder einer Rolle auf.

SCHRITT 2

- Tragen Sie das Produkt mit einem SPALTER Pinsel auf und erzielen Sie die gewünschten Effekte mit diagonalen oder gekreuzten Strichen.
- Lassen Sie es trocknen, um den Effekt zu sehen.

Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre
PH: 7 - 8° C
Voc: 30 gr/l
Spezifisches Gewicht:
1,305/1,533

PRODUKTMERKMALE: Abwaschbar.
WERKZEUG: SPALTER Pinsel (70mm oder 100mm).
TROCKENZEIT: 6 - 8 Std. abhängig von der Temperatur.
LAGERUNG: MAX TEMPERATUR +30°C, MIN TEMPERATUR +5°C.

	PACKUNG	PACKUNGS PERFORMANCE	VERWEIS PERFORMANCE
FEIN	L 2,5	18 - 20 m ²	2 SCHICHTEN
	L 0,750	5 - 6 m ²	2 SCHICHTEN
	PACKUNG	PACKUNGS PERFORMANCE	VERWEIS PERFORMANCE
GROB	L 2,5	13 - 14 m ²	2 SCHICHTEN
	L 0,750	4 - 5 m ²	2 SCHICHTEN



HINWEISE:

- **Nr.1** Achtung: Das angegebene spezifische Gewicht kann aus farbtechnischen Gründen nicht mit dem Nettogewicht der Verpackung übereinstimmen.
- **Nr.2** Die Haltbarkeitsdauer ist rein indikativ, sie bezieht sich auf die minimale Haltbarkeitsdauer des Produkts, wenn es unter guten Bedingungen gemäß den mitgelieferten Anweisungen, in den ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird. Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann das Produkt eine längere Haltbarkeit als die empfohlene Mindestdauer aufweisen.
- **Nr.3** Rivedil garantiert, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen gegeben werden. Da jedoch Elemente wie Witterungsbedingungen, Arbeitsbedingungen, Werkzeuge, Qualität von Fremdprodukten, etc. außerhalb der direkten Kontrolle von Rivedil liegen, stellt dieses Dokument weder eine Garantie dar, noch ermächtigt Rivedil seine Agenten und/oder Vertreter, irgendeine Art von Garantie auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu geben. Es ist ratsam, immer die tatsächliche Eignung des Produkts für den Einzelfall zu prüfen. Dieses Papier annulliert und ersetzt alle vorherigen Blätter.
- **Nr.4** Die verwendeten Rohstoffe sind natürlich und können je nach der verwendeten Charge kleine Unterschiede aufweisen. Es wird daher empfohlen, die gleiche Produktcharge für die gleichen Arbeiten zu verwenden. Wenn dies nicht möglich ist, mischen Sie die Charge zusammen.