



TDS 200

INTERNO/ESTERNO

SAHARA NATURALE

Pittura decorativa effetto sabbia.

DESCRIZIONE PRODOTTO

SAHARA NATURALE è una pittura decorativa lavabile a base di resine speciali, cariche naturali e granelli di pregiato vetro, che ricreano un effetto sabbia in movimento. Caratteristica peculiare del prodotto è l'assenza in confezione di perlescenti. Di conseguenza il prodotto si presenta di colore bianco in attesa di essere colorato con i colori da cartella.

Il prodotto ha inoltre 2 granulometrie:

SAHARA NATURALE FINO con effetto soave e morbido per interno ed esterno.
SAHARA NATURALE GROSSO con effetto più rustico per interno ed esterno (per quest'ultimo i movimenti di sabbia risultano più rimarcati).

Il prodotto è disponibile in entrambe le granulometrie in versione neutra e prende il nome di SAHARA NEUTRO ovvero oltre a non avere il perlescente è privo di colore.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.
- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: intonaco asciutto, aver rimosso eventuali granuli da intonaco, in caso di muri vecchi assicurarsi essersi assicurati che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle, rimuovere pitture sfoglianti ecc.

FASE 1

- Applicare se necessario 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL.
- Procedere con pennello o rullo o all'applicazione di una o due mani di DECOR FONDO da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 5-10% circa.

FASE 2

- Procedere all'applicazione del prodotto con pennello SPALTER creando gli effetti desiderati in diagonale o a tratti incrociati.
- Lasciare asciugare per poter apprezzare l'effetto.

Stabilità: 2 anni
PH: 7 - 8° C
Voc: 30 gr/l
Peso Specifico: 1,305/1,533

CARATTERISTICHE: LAVABILE
ATTREZZO: SPALTER (mm100 o mm70)
TEMPO DI ESSICCAZIONE: 6 - 8 ore in base alla temperatura
IMMAGAZZINAMENTO = max. temp. + 30° c - min. temp. + 5° c

FINO

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
L 2,5	18 - 20 m ²	2 coats
L 0,750	5 - 6 m ²	2 coats

GROSSO

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
L 2,5	13 - 14 m ²	2 coats
L 0,750	4 - 5 m ²	2 coats



NOTE

- **N.1** Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione

- **N.2** Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente il prodotto può avere stabilità maggiore rispetto al periodo minimo consigliato.

- **N.3** La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento.

Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

- **N.4** Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.