



TDS 249

INNEN

SAHARA OASI

Brillante zweifarbige dekorative Wandfarbe mit bewegtem Sandeffekt.

PRODUKTBESCHREIBUNG

SAHARA OASI stellt eine absolute Neuheit im Dekorationskonzept dar. SAHARA OASI entstand aus der Idee, mehrere Farben zu kombinieren, die gleichzeitig aufgetragen werden. Diese einzigartige Wandfarbe mit ihren schillernden Effekten und ihrem Farbspiel, das einen 3D-Effekt erzeugt, erinnert an eine kühle Sommeroase.

Diese einzigartige Farbe mit ihren schillernden Effekten und Farbspielen, die ihr einen 3D-Effekt verleihen, erinnert an eine kühle Sommeroase.

SAHARA OASI ist vollständig waschbar. Dank seinem einfachen Auftragen ist SAHARA OASI die richtige Wandfarbe für große Flächen, die ein Höchstmaß an Eleganz und Dekoration erfordern.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken ist. Bei Putz ist darauf zu achten, dass dieser eine Aushärtezeit von mindestens 28 Tagen hat, abhängig von der Temperatur.

- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche gut vorbereitet und für den Anstrich geeignet ist: trockener Putz, entfernen Sie eventuelle Putzgranulate; stellen Sie bei alten Wänden sicher, dass keine minderwertigen oder pulverförmigen Anstriche vorhanden sind und entfernen Sie diese ggf.; entfernen Sie abblätternde Anstriche, usw.

SCHRITT 1

- Tragen Sie (falls erforderlich) eine Schicht von SClK PURAL ACRIL Isolierung auf.
- Tragen Sie ein oder zwei Schichten gebrauchsfertige DECOR FONDO DUO (weiß, schwarz, metallicfarben gemäß der Farbkarte) auf.
- Warten Sie 6-12 Stunden, bis das DECOR FONDO vollständig getrocknet ist.

SCHRITT 2

- Wählen Sie mindestens zwei Farben von CANGIANTE OASI aus der Farbkarte aus. Die verfügbaren Farben für die schillernden Pasten sind: GOLD, SILBER, BLAU, GRÜN, ROT, ORANGE, VIOLETT. Den Inhalt des ersten CANGIANTE OASI in einen 750-ml-SAHARA OASI Behälter gießen. Den Inhalt des zweiten OASI CANGIANTE in einen anderen 750-ml-Behälter gießen. Ein Beispiel: Wenn wir GOLD und BLAU als Farben für die schillernden Pasten wählen würden, würde das Verfahren wie folgt aussehen:

SAHARA OASI NEUTRAL 750 ml + GOLD SCHILLERENDE PASTE 125 ml

SAHARA OASI NEUTRAL 750 ml + BLAU SCHILLERENDE PASTE 125 ml

- Tragen Sie SAHARA OASI mit dem Spezialwerkzeug SPALTER DUO auf. Dieses Werkzeug besteht aus zwei SPALTER 70mm Pinseln, mit denen Sie zwei verschiedene Farben gleichzeitig auftragen können. Achten Sie darauf, die Pinseln mit ihren jeweiligen Dosen nicht zu vertauschen.

- Tragen Sie das Produkt abwechselnd und gleichmäßig auf die Oberfläche auf und machen Sie dabei kreuzende Bewegungen. Auf diese Weise mischen sich die beiden Farben der schillernden Pasten mit unterschiedlicher Intensität auf der Oberfläche.

- Nach circa 10-15 Minuten, wenn das Produkt getrocknet ist, können Sie den gewünschten Effekt erzielen oder den typischen Effekt von Wasser in einer Oase nachbilden.

- Lassen Sie es vollständig trocknen, um den OASI 3D-Effekt zu sehen.



Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre
PH: 8 - 6° C
Voc: 30 gr/l
Spezifisches Gewicht: 1,07

PRODUKTMERKMALE: Abwaschbar.
WERKZEUG: SPALTER Pinsel (70mm oder 100mm).
TROCKENZEIT: 6 - 8 Std. abhängig von der Temperatur.
LAGERUNG: MAX TEMPERATUR +30°C, MIN TEMPERATUR +5°C.

PACKUNG	PACKUNGS PERFORMANCE	VERWEIS PERFORMANCE
L 0,750	5 - 6 m ²	1 SCHICHT

HINWEISE:

- **Nr.1** Achtung: Das angegebene spezifische Gewicht kann aus farbtechnischen Gründen nicht mit dem Nettogewicht der Verpackung übereinstimmen.
- **Nr.2** Die Haltbarkeitsdauer ist rein indikativ, sie bezieht sich auf die minimale Haltbarkeitsdauer des Produkts, wenn es unter guten Bedingungen gemäß den mitgelieferten Anweisungen, in den ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird. Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann das Produkt eine längere Haltbarkeit als die empfohlene Mindestdauer aufweisen.
- **Nr.3** Rivedil garantiert, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen gegeben werden. Da jedoch Elemente wie Witterungsbedingungen, Arbeitsbedingungen, Werkzeuge, Qualität von Fremdprodukten, etc. außerhalb der direkten Kontrolle von Rivedil liegen, stellt dieses Dokument weder eine Garantie dar, noch ermächtigt Rivedil seine Agenten und/oder Vertreter, irgendeine Art von Garantie auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu geben. Es ist ratsam, immer die tatsächliche Eignung des Produkts für den Einzelfall zu prüfen. Dieses Papier annulliert und ersetzt alle vorherigen Blätter.
- **Nr.4** Die verwendeten Rohstoffe sind natürlich und können je nach der verwendeten Charge kleine Unterschiede aufweisen. Es wird daher empfohlen, die gleiche Produktcharge für die gleichen Arbeiten zu verwenden. Wenn dies nicht möglich ist, mischen Sie die Charge zusammen.