



TDS 249

INTERNO

SAHARA OASI

Pittura decorativa brillante effetto sabbia in movimento bicolore.

DESCRIZIONE PRODOTTO

SAHARA OASI rappresenta una novità assoluta nella concezione del decorativo.

SAHARA OASI nasce dall'idea di unire più colori, applicati contemporaneamente.

Questa pittura unica per i suoi effetti cangianti e per i suoi giochi di colori che le conferiscono un effetto 3D, ben ricorda l'aspetto di una fresca oasi d'estate.

SAHARA OASI inoltre è completamente lavabile.

Grazie alla sua facilità di applicazione SAHARA OASI è il decorativo giusto per coprire grandi superfici dove è richiesto il massimo dell'eleganza e della decorazione.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.

- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: intonaco asciutto, aver rimosso eventuali granuli da intonaco, in caso di muri vecchi assicurarsi essersi assicurati che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle, rimuovere pitture sfoglianti ecc.

FASE 1

- Applicare se necessario 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL.

Applicare una o due mani di DECOR FONDO DUO (bianco, nero, metallico colorato seconda cartella) pronto all'uso.

- Attendere 6-12 ore per la completa asciugatura di DECOR FONDO.

FASE 2

- Scegliere dalla cartella colori almeno due colori di CANGIANTE OASI.

I colori disponibili per le paste cangianti sono: ORO, ARGENTO, BLU, VERDE, ROSSO, ARANCIO, VIOLA. Versare il contenuto del primo CANGIANTE OASI in una confezione di SAHARA OASI da 750 ml. Versare il contenuto del secondo CANGIANTE OASI in un'altra confezione di SAHARA OASI da 750 ml. Per esempio: se scegliessimo come colori delle paste cangianti l'ORO e il BLU, il procedimento sarebbe il seguente:

- SAHARA OASI NEUTRO 750 ml + PASTA CANGIANTE ORO 125 ml

- SAHARA OASI NEUTRO 750 ml + PASTA CANGIANTE BLU 125 ml

- Procedere all'applicazione di SAHARA OASI utilizzando lo speciale attrezzo SPALTER DUO. Quest'attrezzo è formato da due pennelli SPALTER 70 che permettono l'applicazione contemporanea di due colori diversi.

Prestare attenzione a non invertire mai i due pennelli con i rispettivi barattoli.

- Applicare sulla superficie il decorativo in modo alternato e uniforme ed eseguendo movimenti ad incrocio. Così facendo, i due colori delle paste cangianti si miscelano con intensità diversa su tutta la superficie.

- Dopo circa 10-15 minuti quando il prodotto sta asciugando si può ricreare l'effetto desiderato o ricreare l'effetto tipico dell'acqua di un'oasi.

- Lasciare asciugare completamente per apprezzare l'effetto OASI 3D.



Stabilità: 2 anni
PH: 8 - 6° C
Voc: 30 gr/l
Peso Specifico: 1,07

CARATTERISTICHE: LAVABILE
ATTREZZO: SPALTER (mm100 o mm70)
TEMPO DI ESSICCAZIONE: 6 - 8 ore in base alla temperatura
IMMAGAZZINAMENTO = max. temp. + 30° c - min. temp. + 5° c

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
L 0,750	5 - 6 m ²	1 coat

NOTE

- **N.1** Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione

- **N.2** Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente il prodotto può avere stabilità maggiore rispetto al periodo minimo consigliato.

- **N.3** La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento.

Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

- **N.4** Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.