



TDS 403

INNEN/AUßEN

## STILE BAROCCO VENEXIAN

Glänzender dekorativer Stuck Veneziano-Effekt.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

VENEXIAN ist ein dekorativer Acrylstuck, der ideal ist, um die alte venezianische Handwerkskunst des polierten Spachtelstucks zu erzeugen.

VENEXIAN bietet eine klassische Lösung, die in alle Arten von Umgebungen und Möbeln passt.

### BEDIENUNGSANLEITUNG

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken ist. Bei Putz ist darauf zu achten, dass dieser eine Aushärtezeit von mindestens 28 Tagen hat, abhängig von der Temperatur. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche gut vorbereitet und für den Anstrich geeignet ist: trockener Putz, entfernen Sie eventuelle Putzgranulate; stellen Sie bei alten Wänden sicher, dass keine minderwertigen oder pulverförmigen Anstriche vorhanden sind und entfernen Sie diese ggf.; entfernen Sie abblätternde Anstriche, usw.

#### SCHRITT 1

Tragen Sie (falls erforderlich) eine Schicht von SOIK PURAL ACRIL Isolierung auf.  
Tragen Sie eine oder zwei mit ca. 5-10% Wasser verdünnt Schichten DECOR FONDO auf.  
Lassen Sie es vollständig trocknen.

#### SCHRITT 2

Wählen Sie eine Farbe aus der Farbkarte und färben Sie VENEXIAN mit dem SUPERTINTING-System.  
Schleifen Sie die Oberfläche mit Schleifpapier ab.  
Nehmen Sie ein bisschen des Produktes mit einem Spachtel aus der Packung und geben Sie es auf der Edelstahl-Glättkelle.  
Tragen Sie VENEXIAN auf, indem Sie das Produkt mehrmals auf der gesamten Oberfläche verteilen und glätten, um sie gleichmäßig zu ebnet.  
Nach 12-24 Stunden tragen Sie die zweite Schicht VENEXIAN auf und wiederholen Sie das Verfahren des vorherigen Punktes (es ist auch möglich, eine dritte Schicht 12-24 Stunden nach der zweiten Schicht aufzutragen).  
10-20 Minuten nach dem Auftragen der letzten Schicht STILE BAROCCO VENEXIAN, glätten Sie die Oberfläche mit einer Glättkelle und einen leichten Druck ausüben. Auf diese Weise wird sie glänzender.

#### OPTIONAL

Wenn Sie noch mehr Schutz wünschen und die Oberfläche noch glänzender machen wollen, tragen Sie nach 6-12 Stunden eine Schicht CERA D'ARTE NEUTRAL (oder CERA D'ARTE ORO oder CERA D'ARTE ARGENTO) mit einer Edelstahl-Glättkelle auf.  
Verteilen Sie das Produkt auf der gesamten Oberfläche.  
Nach 6-12 Stunden glätten Sie die Oberfläche mit einem Tuch



Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre  
pH: 7 - 8  
VOC: 10 GR/L  
Spezifisches Gewicht: 1,500

PRODUKTMERKMALE: Abwaschbar.  
TROCKENZEIT: 6 - 8 Std. abhängig von der Temperatur.  
LAGERUNG: Max Temperatur +30°C, Min Temperatur +5°C.

PACKUNG	PACKUNGS PERFORMANCE	VERWEIS PERFORMANCE
Kg 20	40 - 44 m <sup>2</sup>	2 SCHICHTEN
Kg 5	9 - 11 m <sup>2</sup>	2 SCHICHTEN

#### HINWEISE:

- **Nr.1** Achtung: Das angegebene spezifische Gewicht kann aus farbtechnischen Gründen nicht mit dem Nettogewicht der Verpackung übereinstimmen.
- **Nr.2** Die Haltbarkeitsdauer ist rein indikativ, sie bezieht sich auf die minimale Haltbarkeitsdauer des Produkts, wenn es unter guten Bedingungen gemäß den mitgelieferten Anweisungen, in den ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird. Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann das Produkt eine längere Haltbarkeit als die empfohlene Mindestdauer aufweisen.
- **Nr.3** Rivedil garantiert, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen gegeben werden. Da jedoch Elemente wie Witterungsbedingungen, Arbeitsbedingungen, Werkzeuge, Qualität von Fremdprodukten, etc. außerhalb der direkten Kontrolle von Rivedil liegen, stellt dieses Dokument weder eine Garantie dar, noch ermächtigt Rivedil seine Agenten und/oder Vertreter, irgendeine Art von Garantie auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu geben. Es ist ratsam, immer die tatsächliche Eignung des Produkts für den Einzelfall zu prüfen. Dieses Papier annulliert und ersetzt alle vorherigen Blätter.
- **Nr.4** Die verwendeten Rohstoffe sind natürlich und können je nach der verwendeten Charge kleine Unterschiede aufweisen. Es wird daher empfohlen, die gleiche Produktcharge für die gleichen Arbeiten zu verwenden. Wenn dies nicht möglich ist, mischen Sie die Charge zusammen.