



TDS 401

INTERNO

TERRA NOSTRA 1° MANO CRAQUELÈE

Stucco minerale decorativo.

DESCRIZIONE PRODOTTO

TERRA NOSTRA 1° MANO CRAQUELEE è uno stucco minerale decorativo ed è composto da materie ecologiche minerali di prima qualità. Viene utilizzato come 1° mano per ottenere il nostro celebre effetto spaccante (Hi-Tech o tradizionale).

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.
- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: intonaco asciutto, rimozione di eventuali granuli da intonaco; in caso di muri vecchi assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle, rimuovere pitture sfoglianti, ecc.

Per l'effetto CRAQUELEE non applicarlo assolutamente in presenza di umidità, in particolare non applicarlo in giornate con un alto tasso di umidità e applicarlo con temperatura esterna compresa nell'intervallo 15° C e non oltre i 35° C.

Inoltre assicurarsi che tra una mano e l'altra dei prodotti del ciclo, si asciughi tutto perfettamente. Se non si rispettano queste condizioni sconsigliamo l'applicazione del prodotto.

FASE 1

- Applicare se necessario 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL

FASE 2

- Procedere con pennello o rullo all'applicazione di una o due mani di DECOR FONDO da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 5-10% circa.

- Una volta applicato il DECOR FONDO e aver atteso per la completa essiccazione, procedere alla stesura sull'intera superficie, con rullo a pelo raso, di una mano di TRASPARENTE SPACCANTE (pronto all'uso) assicurandosi di coprire bene il supporto e poi far asciugare fra le 6 e le 12 ore.

FASE 3

- Procedere, con spatola inox, all'applicazione della prima mano non colorata di TERRA NOSTRA 1° MANO CRAQUELEE. Se si desiderano crepature larghe, è necessario applicare il prodotto con un spessore maggiore; se invece si desiderano crepature sottili, applicare il prodotto con uno spessore limitato. Consigliamo, durante la stesura dello stucco, di prestare particolare attenzione a non tornare indietro con la spatola per correggere eventuali imperfezioni di stesura visto che se il prodotto è ancora fresco potrebbe avere la tendenza a staccarsi dalla superficie una volta rilavorato.

- Attendere la completa essiccazione (18-24 ore o più secondo temperatura), dopodiché carteggiare l'intera superficie per eliminare le imperfezioni. Importante poi spazzolare dal supporto la polvere creata (anche mediante l'utilizzo di un pennello).

- Fare riferimento alla cartella LUSO COLLECTION se si desidera realizzare lo Spaccante Hi-Tech o TERRA NOSTRA per riprodurre il classico effetto spaccante.



Stabilità: 2 anni
PH: 7 - 8° C
Voc: 5 gr/l
Peso Specifico: 1,67

CARATTERISTICHE: LAVABILE
ATTREZZO: Frattone Abile Lux 200 - Rullo
TEMPO DI ESSICCAZIONE: 6 - 8 ore in base alla temperatura
IMMAGAZZINAMENTO = max. temp. + 30° c - min. temp. + 5° c

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
L 15	12 - 14 m ²	1 coat
L 4	3 - 4 m ²	1 coat

NOTE

- **N.1** Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione

- **N.2** Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente il prodotto può avere stabilità maggiore rispetto al periodo minimo consigliato.

- **N.3** La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento.

Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

- **N.4** Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.