



TDS 400

INNEN

TERRA NOSTRA

Dekorativer Stuck auf Basis von Glattdstrichlöschkalk.

PRODUKTBESCHREIBUNG

TERRA NOSTRA ist ein dekorativer Stuck auf Basis von Glattdstrichlöschkalk. Es handelt sich um ein neu entwickeltes Produkt, das dem Anwender eine breite Palette von dekorativen Effekten bietet. TERRA NOSTRA besteht aus hochwertigen ökologischen Mineralstoffen und Kalkgestein. Die Färbung ist ein weiterer Pluspunkt des Produkts, da es mit natürlichen Farberden hergestellt wird.

TERRA NOSTRA stellt eine Innovation im Bereich der Dekoration dar, da es ermöglicht, mit demselben Stuck verschiedene dekorative Effekte zu erzielen. Die folgenden Effekte werden in diesem Datenblatt dargestellt:

- TERRA NOSTRA CRAQUELEE
- TERRA NOSTRA DAMASCATO
- TERRA NOSTRA SPATOLATO

BEDIENUNGSANLEITUNG

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken ist. Bei Putz ist darauf zu achten, dass dieser eine Aushärtezeit von mindestens 28 Tagen hat, abhängig von der Temperatur. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche gut vorbereitet und für den Anstrich geeignet ist: trockener Putz, entfernen Sie eventuelle Putzgranulate; stellen Sie bei alten Wänden sicher, dass keine minderwertigen oder pulverförmigen Anstriche vorhanden sind und entfernen Sie diese ggf.; entfernen Sie abblätternde Anstriche, usw.

SCHRITT 1

- Tragen Sie (falls erforderlich) eine Schicht von SOIK PURAL ACRIL Isolierung auf.

SCHRITT 2

- Tragen Sie eine oder zwei mit ca. 5-10% Wasser verdünnt Schichten DECOR FONDO mit einem Pinsel oder einer Rolle auf.

SCHRITT 3

WIE DEN TERRA NOSTRA CRAQUELEE-EFFEKT ZU ERZIELEN:

Wichtig zu wissen: um den CRAQUELEE-EFFEKT zu erhalten, darf das Produkt auf keinen Fall bei Feuchtigkeit aufgetragen werden, insbesondere nicht an Tagen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Das kann bei Außentemperaturen zwischen 15° C und höchstens 35° C aufgetragen werden. Achten Sie auch darauf, dass nach jeder Schicht der Produkte im Zyklus alles vollständig trocken ist. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, raten wir von dem Auftragen des Produkts ab.

- Nach dem Auftragen und Trocknen von DECOR FONDO, tragen Sie eine Schicht TRASPARENTE SPACCANTE mit einer Kurzhaar-Rolle auf die gesamte Oberfläche auf. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche gut bedeckt ist und lassen Sie sie dann trocknen. (mindestens 6 Stunden).

- Tragen Sie die erste ungefärbte Schicht TERRA NOSTRA PRIMA MANO mit einem Edelstahlspachtel auf (dieser Stuck ist nur für die erste Schicht benötigt und nur für die Verarbeitung mit CRAQUELEE vorgesehen). Wenn breite Risse erwünscht sind, tragen Sie das Produkt in einer höheren Schichtdicke auf; wenn dünne Risse erwünscht sind, tragen Sie das Produkt in einer geringeren Schichtdicke auf. Beim Auftragen des Stucks, empfehlen wir besonders darauf zu achten, dass man nicht mit dem Spachtel zurückfährt, um eventuelle Auftragens Unvollkommenheiten zu korrigieren. Wenn das Produkt noch frisch ist, kann es dazu neigen, sich von der Oberfläche zu lösen, wenn es nachbearbeitet wird.



- Warten Sie 18-24 Stunden oder länger (je nach Temperatur), bis das Produkt vollständig trocken ist. Schleifen Sie dann die gesamte Oberfläche ab, um Fehler zu entfernen. Anschließend ist es wichtig, den entstandenen Staub abzubürsten.
- Tragen Sie die zweite Schicht TERRA NOSTRA im Farbton nach der Farbkarte mit dem TINTOMETRIC SYSTEM auf. Diese zweite Schicht ebnet alles und färbt sowohl die Oberfläche als auch die durch die vorherige Schicht entstandenen Risse vollständig ein.
- Nach teilweiser Trocknung, polieren Sie die gesamte Oberfläche mit einem Edelstahlspachtel.
- Lassen Sie es vollständig trocknen (18-24 Stunden oder länger).
- Tragen Sie CERA D'ARTE oder HYDROCERA D'ARTE mit einem Edelstahlspachtel auf. Das Wachs füllt die Risse, wodurch der Spalt-Effekt entsteht. Polieren Sie mit einem Wolltuch.

WIE DEN TERRA NOSTRA DAMASCATO-EFFEKT ZU ERZIELEN:

- Nach dem Auftragen und Trocknen von DECOR FONDO, tragen Sie eine Schicht TERRA NOSTRA (die zuvor mit dem TINTOMETRIC SYSTEM gefärbt wurde) mit einer Kurzhaar-Rolle auf. Es ist ratsam, die gesamte Oberfläche gut und gleichmäßig zu bedecken.
- Nachdem es vollständig getrocknet ist, tragen Sie die zweite Schicht TERRA NOSTRA mit der gleichen Rolle auf, die für die erste Schicht verwendet wurde. Es ist ratsam, die zweite Schicht in unregelmäßigen Bewegungen aufzutragen, indem man einige Bereiche mit der zweiten Schicht und andere Bereiche mit der zuvor aufgetragenen ersten Schicht bedeckt lässt.
- Nach diesem Auftragen, nach teilweiser Trocknung, polieren Sie die gesamte Oberfläche mit einem Edelstahlspachtel.
- Nachdem es vollständig getrocknet ist, tragen Sie CERA D'ARTE oder HYDROCERA mit einem Edelstahlspachtel auf. Das Wachs füllt die Kreppbereiche aus und erzeugt den Damascato-Effekt. Zum Schluss, polieren Sie mit einem Tuch.

WIE DEN TERRA NOSTRA SPATOLATO-EFFEKT ZU ERZIELEN:

- Nach dem Auftragen und Trocknen von DECOR FONDO, tragen Sie die erste Schicht von TERRA NOSTRA (mit dem TINTOMETRIC SYSTEM eingefärbt) mit einem Edelstahlspachtel auf. Achten Sie darauf, dass die gesamte Oberfläche eben ist.
- Nachdem es vollständig getrocknet ist, tragen Sie die zweite Schicht Stuck auf, indem Sie das Produkt spachteln.
- Zum Schluss, polieren Sie mit einem Edelstahlspachtel.
- Für mehr Schutz, Abwaschbarkeit und Glanz tragen Sie, falls gewünscht, CERA D'ARTE NEUTRA, IDROCERA D'ARTE NEUTRA oder CERA D'ARTE COLOSSEO auf.

ANMERKUNG:

Wie alle Produkte auf Kalkbasis muss auch TERRA NOSTRA nach der Einfärbung in kurzer Zeit aufgetragen werden. Insbesondere, wenn TERRA NOSTRA mit BLAUEN Farbtönen gefärbt ist, muss es innerhalb von 2/3 Tagen aufgetragen werden. Andernfalls kann sich die Farbe verändern.

Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre
pH: 11 - 12
VOC: 5 GR/L
Spezifisches Gewicht: 1,545

PRODUKTMERKMALE: Abwaschbar (wenn mit Wachs geschützt), atmungsaktiv und Antischimmel.
WERKZEUG: Abile Lux 200 Glättkelle - Rolle
TROCKENZEIT: 6 - 8 Std. abhängig von der Temperatur.
LAGERUNG: Max Temperatur +30°C, Min Temperatur +5°C.



PACKUNG	PACKUNGS PERFORMANCE	VERWEIS PERFORMANCE
Kg 20	33 - 38 m ²	2 SCHICHTEN
Kg 5	7 - 9 m ²	2 SCHICHTEN
Kg 1	1,5 - 1,8 m ²	2 SCHICHTEN

HINWEISE:

- **Nr.1** Achtung: Das angegebene spezifische Gewicht kann aus farbertechnischen Gründen nicht mit dem Nettogewicht der Verpackung übereinstimmen.

- **Nr.2** Die Haltbarkeitsdauer ist rein indikativ, sie bezieht sich auf die minimale Haltbarkeitsdauer des Produkts, wenn es unter guten Bedingungen gemäß den mitgelieferten Anweisungen, in den ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird. Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann das Produkt eine längere Haltbarkeit als die empfohlene Mindestdauer aufweisen.

- **Nr.3** Rivedil garantiert, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen gegeben werden. Da jedoch Elemente wie Witterungsbedingungen, Arbeitsbedingungen, Werkzeuge, Qualität von Fremdprodukten, etc. außerhalb der direkten Kontrolle von Rivedil liegen, stellt dieses Dokument weder eine Garantie dar, noch ermächtigt Rivedil seine Agenten und/oder Vertreter, irgendeine Art von Garantie auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu geben. Es ist ratsam, immer die tatsächliche Eignung des Produkts für den Einzelfall zu prüfen. Dieses Papier annulliert und ersetzt alle vorherigen Blätter.

- **Nr.4** Die verwendeten Rohstoffe sind natürlich und können je nach der verwendeten Charge kleine Unterschiede aufweisen. Es wird daher empfohlen, die gleiche Produktcharge für die gleichen Arbeiten zu verwenden. Wenn dies nicht möglich ist, mischen Sie die Charge zusammen.

Es wird daher empfohlen (insbesondere bei der Einfärbung des Produkts) die gleiche Produktcharge für die gleichen Arbeiten zu verwenden. Wenn dies nicht möglich ist, mischen Sie die Charge zusammen.