



TDS 107

INNEN

TRASPARENTE SPACCANTE

Spezial-Primer auf Wasserbasis für Spalteffekt.

BEDIENUNGSANLEITUNG

TRASPARENTE SPACCANTE ist eine Wasserbasierte Wandfarbe, die nach dem Auftragen von DECOR FONDO aufgetragen wird, um den Effekt TERRA NOSTRA CRAQUELÉE oder die Version SP CRAQUELÉE zu erzielen. Das Produkt ist für den Erfolg der Spalteffekt unerlässlich.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken ist. Bei Putz ist darauf zu achten, dass dieser eine Aushärtezeit von mindestens 28 Tagen hat, abhängig von der Temperatur.

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche gut vorbereitet und für den Anstrich geeignet ist: trockener Putz, entfernen Sie eventuelle Putzgranulate; stellen Sie bei alten Wänden sicher, dass keine minderwertigen oder pulverförmigen Anstriche vorhanden sind und entfernen Sie diese ggf.; entfernen Sie abblätternde Anstriche, usw.

SCHRITT 1

- Tragen Sie (falls erforderlich) eine Schicht von SCIK PURAL ACRIL Isolierung auf.

SCHRITT 2

- Tragen Sie eine oder zwei mit ca. 5-10% Wasser verdünnt Schichten DECOR FONDO mit einem Pinsel oder einer Rolle auf.
Lassen Sie es vollständig trocknen.

SCHRITT 3

- Mischen Sie TRASPARENTE SPACCANTE vor dem gebrauch gut durch.
Tragen Sie eine oder zwei Schichten TRASPARENTE SPACCANTE mit einem Pinsel oder einer Rolle auf. Achten Sie darauf, dass die gesamte Oberfläche bedeckt ist.

Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre
PH: 5,29° C
Voc: 20 gr/l
Spezifisches Gewicht: 1,076

WERKZEUG: Rolle.
TROCKENZEIT: 6 - 8 Std. abhängig von der Temperatur.
LAGERUNG: MAX TEMPERATUR +30°C, MIN TEMPERATUR +5°C.

| PACKUNG | PACKUNGS PERFORMANCE | VERWEIS PERFORMANCE |
|---------|------------------------|---------------------|
| L 2,5 | 26 - 29 m ² | 1 SCHICHT |
| L 0,750 | 8 - 9 m ² | 1 SCHICHT |



HINWEISE:

- **Nr.1** Achtung: Das angegebene spezifische Gewicht kann aus farbertechnischen Gründen nicht mit dem Nettogewicht der Verpackung übereinstimmen.
- **Nr.2** Die Haltbarkeitsdauer ist rein indikativ, sie bezieht sich auf die minimale Haltbarkeitsdauer des Produkts, wenn es unter guten Bedingungen gemäß den mitgelieferten Anweisungen, in den ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird. Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann das Produkt eine längere Haltbarkeit als die empfohlene Mindestdauer aufweisen.
- **Nr.3** Rivedil garantiert, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen gegeben werden. Da jedoch Elemente wie Witterungsbedingungen, Arbeitsbedingungen, Werkzeuge, Qualität von Fremdprodukten, etc. außerhalb der direkten Kontrolle von Rivedil liegen, stellt dieses Dokument weder eine Garantie dar, noch ermächtigt Rivedil seine Agenten und/oder Vertreter, irgendeine Art von Garantie auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu geben. Es ist ratsam, immer die tatsächliche Eignung des Produkts für den Einzelfall zu prüfen. Dieses Papier annulliert und ersetzt alle vorherigen Blätter.
- **Nr.4** Die verwendeten Rohstoffe sind natürlich und können je nach der verwendeten Charge kleine Unterschiede aufweisen. Es wird daher empfohlen, die gleiche Produktcharge für die gleichen Arbeiten zu verwenden. Wenn dies nicht möglich ist, mischen Sie die Charge zusammen.