



TDS 107

INTERNO

## TRASPARENTE SPACCANTE

Primer speciale all'acqua per effetto spaccante.

### DESCRIZIONE PRODOTTO

TRASPARENTE SPACCANTE è una vernice all'acqua da applicare dopo la stesura di DECOR FONDO per ottenere l'effetto TERRA NOSTRA CRAQUELÉE o la versione SP CRAQUELÉE. Il prodotto è indispensabile per la riuscita dell'effetto spaccante.

### INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.

Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.

- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pittura: intonaco asciutto, aver rimosso eventuali granuli di intonaco, in caso di vecchi muri assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle, rimuovere pitture sfoglianti, ecc.

#### FASE 1

- Applicare se necessario una mano di isolante SCIK PURAL ACRIL.

#### FASE 2

- Procedere con pennello o con rullo all'applicazione di una o due mani di DECOR FONDO da diluire con acqua al 5-10%

- Lasciare asciugare completamente.

#### FASE 3

- Miscelare con cura TRASPARENTE SPACCANTE prima dell'uso.

- Procedere all'applicazione di una mano di TRASPARENTE SPACCANTE utilizzando un rullo a pelo corto e avendo cura di coprire tutta la superficie.

Stabilità: 2 anni  
PH: 5,29° C  
Voc: 20 gr/l  
Peso Specifico: 1,076

ATTREZZO: Rullo

TEMPO DI ESSICCAZIONE: 6 - 8 ore in base alla temperatura

IMMAGAZZINAMENTO = max. temp. + 30° c - min. temp. + 5° c

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
L 2,5	26 - 29 m <sup>2</sup>	1 coat
L 0,750	8 - 9 m <sup>2</sup>	1 coat



#### NOTE

- **N.1** Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione

- **N.2** Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente il prodotto può avere stabilità maggiore rispetto al periodo minimo consigliato.

- **N.3** La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento.

Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

- **N.4** Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.