



TDS 262

INTERNO

TERRE D'ITALIA PANTHER

Finitura decorativa a base di floccoli bi-colori.

DESCRIZIONE PRODOTTO

TERRE D'ITALIA PANTHER è il decorativo nato dall'unione di due colori diversi di floccoli che creano un effetto originale particolarmente adatto per gli ambienti moderni. Questo prodotto è disponibile in 6 basi diverse e si applica con lo speciale attrezzo SPALTER DUO.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.
- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: intonaco asciutto, aver rimosso eventuali granuli da intonaco, in caso di muri vecchi assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle, rimuovere pitture sfoglianti ecc.

FASE 1

- Applicare se necessario una mano di isolante SCIK PURAL ACRIL.
- Consultare la cartella colori e scegliere la colorazione desiderata.
- Applicare una o due mani di DEOR FONDO DUO diluito al 5-10%
- Lasciare asciugare 12-24 ore.

FASE 2

- Procedere all'applicazione di TERRE D'ITALIA PANTHER utilizzando lo speciale attrezzo SPALTER DUO. Questo pennello è formato a sua volta da una coppia di pennelli e si utilizza intingendo l'uno in un colore e l'altro in un altro colore.
- Applicare il prodotto in maniera uniforme su tutta la superficie, utilizzando una quantità limitata di prodotto e seguendo movimenti ad incrocio a tratti alternati. Durante l'applicazione sollevare leggermente e in maniera alternata un pennello alla volta in modo da applicare un colore per movimento
- Ultimata l'applicazione, dopo 5-10 minuti, tamponare tutta la superficie utilizzando il frattone inox e poi spatolare delicatamente il prodotto.

Stabilità: 2 anni
PH: 8 - 6° C
Voc: 10 gr/l
Peso Specifico: 1,000

CARATTERISTICHE: LAVABILE
ATTREZZO: SPALTER DUO
TEMPO DI ESSICCAZIONE: 6 - 8 ore in base alla temperatura
IMMAGAZZINAMENTO = max. temp. + 30° c - min. temp. + 5° c

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
L 2,5	10 - 12 m ²	1 coat
L 0,750	3 - 4 m ²	1 coat



NOTE

- **N.1** Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione

- **N.2** Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente il prodotto può avere stabilità maggiore rispetto al periodo minimo consigliato.

- **N.3** La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento.

Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

- **N.4** Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.