



TDS 211

INNEN/AUßEN

TERRE D'ITALIA ROUGE

Dekorative Wandfarbe mit Rosteffekt auf der Basis von mittelgroßen gelben und schwarzen Flocken.

PRODUKTBESCHREIBUNG

ROUGE ist die neue abwaschbare Dekorationsfarbe mit Rosteffekt. Das Produkt ist sehr einfach aufzutragen und passt sich jeder Umgebung und jedem Stil an. Sehr beliebt für die Dekoration von Räumen mit einem modernen Stil.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken ist. Bei Putz ist darauf zu achten, dass dieser eine Aushärtezeit von mindestens 28 Tagen hat, abhängig von der Temperatur. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche gut vorbereitet und für den Anstrich geeignet ist: trockener Putz, entfernen Sie eventuelle Putzgranulate; stellen Sie bei alten Wänden sicher, dass keine minderwertigen oder pulverförmigen Anstriche vorhanden sind und entfernen Sie diese ggf.; entfernen Sie abblätternde Anstriche, usw.

SCHRITT 1

Tragen Sie ggf. eine Schicht von SCIK PURAL ACRIL Isolierung auf.
Tragen Sie eine oder zwei mit ca. 5-10% Wasser verdünnt Schichten DECOR FONDO GRIGIO auf.
Lassen Sie es vollständig trocknen.

SCHRITT 2

Wählen Sie den Zusatzstoff (Gold und Silber) und die gewünschte Farbe gemäß der Farbkarte.
Das Produkt sorgfältig mischen.
Schleifen Sie die Oberfläche vor dem Auftragen der Farbe mit dem ROUGE Tint-System.
Tragen Sie ROUGE mit dem SPALTER Werkzeug auf und machen Sie dabei wechseln.
Nach 20 Minuten streichen Sie das Produkt mit einer Edelstahl-Glättekelle über die Oberfläche.
Lassen Sie das Produkt trocknen, um den Effekt zu sehen.

Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre
pH: 4 - 5
VOC: 10 GR/L
Spezifisches Gewicht: 1,000

PRODUKTMERKMALE: Abwaschbar.
WERKZEUG: SPALTER DUO
TROCKENZEIT: 6 - 8 Std. abhängig von der Temperatur.
LAGERUNG: Max Temperatur +30°C, Min Temperatur +5°C.

PACKUNG	PACKUNGS PERFORMANCE	VERWEIS PERFORMANCE
L 2,5	8 - 9 m ²	1 SCHICHT



HINWEISE:

- **Nr.1** Achtung: Das angegebene spezifische Gewicht kann aus farbtechnischen Gründen nicht mit dem Nettogewicht der Verpackung übereinstimmen.

- **Nr.2** Die Haltbarkeitsdauer ist rein indikativ, sie bezieht sich auf die minimale Haltbarkeitsdauer des Produkts, wenn es unter guten Bedingungen gemäß den mitgelieferten Anweisungen, in den ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird. Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann das Produkt eine längere Haltbarkeit als die empfohlene Mindestdauer aufweisen.

- **Nr.3** Rivedil garantiert, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen gegeben werden. Da jedoch Elemente wie Witterungsbedingungen, Arbeitsbedingungen, Werkzeuge, Qualität von Fremdprodukten, etc. außerhalb der direkten Kontrolle von Rivedil liegen, stellt dieses Dokument weder eine Garantie dar, noch ermächtigt Rivedil seine Agenten und/oder Vertreter, irgendeine Art von Garantie auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu geben. Es ist ratsam, immer die tatsächliche Eignung des Produkts für den Einzelfall zu prüfen. Dieses Papier annulliert und ersetzt alle vorherigen Blätter.

- **Nr.4** Die verwendeten Rohstoffe sind natürlich und können je nach der verwendeten Charge kleine Unterschiede aufweisen. Es wird daher empfohlen, die gleiche Produktcharge für die gleichen Arbeiten zu verwenden. Wenn dies nicht möglich ist, mischen Sie die Charge zusammen.