



TDS 221

INNEN

VELUS PERLATO

Dekorationsfarbe mit schillernden Perlen-Effekte.

PRODUKTBESCHREIBUNG

VELUS PERLATO ist eine Dekorationsfarbe zum Einfärben mit Perlglanzreflexen, die dem gesamten dekorierten Raum hervorheben und Helligkeit geben. Das Produkt eignet sich für Räume, in denen eine besonders schlichte und elegante Verkleidung gewünscht ist. VELUS PERLATO ist auch eine abwaschbare Dekorationsfarbe, die im Außenbereich verwendet werden kann. Das Produkt ist den folgenden Basen erhältlich: GOLD, SILBER und ALLUMINIUM.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken ist. Bei Putz ist darauf zu achten, dass dieser eine Aushärtezeit von mindestens 28 Tagen hat, abhängig von der Temperatur. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche gut vorbereitet und für den Anstrich geeignet ist: trockener Putz, entfernen Sie eventuelle Putzgranulate; stellen Sie bei alten Wänden sicher, dass keine minderwertigen oder pulverförmigen Anstriche vorhanden sind und entfernen Sie diese ggf.; entfernen Sie abblätternde Anstriche, usw.

SCHRITT 1

Tragen Sie ggf. eine Schicht von SCIK PURAL ACRIL Isolierung auf.

Tragen Sie eine oder zwei mit 5-10% Wasser verdünnt Schichten DECOR FONDO SHINY (eventuell gefärbt) auf. Warten Sie, bis es vollständig getrocknet ist (zwischen 6 und 12 Std.).

Wählen Sie eine Farbe aus der Farbkarte und färben Sie das Produkt mit der Färbemaschine ein.

SCHRITT 2

Tragen Sie VELUS PERLATO mit einer Kurzhaar-Rolle oder einem SPALTER-Pinsel auf die gesamte zu dekorierende Oberfläche auf. Das Produkt kann mit einer Färbemaschine und dem SUPER TINTING-System in der aus der Farbkarte ausgewählten Farbe eingefärbt).

Sofort danach, wenn das Produkt noch frisch ist, tupfen Sie die gesamte Oberfläche mit dem VELUS DAB-Werkzeug.

Lassen Sie sie trocknen, um den Effekt zu sehen.

Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre
pH: 7 - 8
VOC: 110 GR/L
Spezifisches Gewicht: 1,037

VERDÜNNUNG: Gebrauchsfertig.
PRODUKTMERKMALE: Abwaschbar.
TROCKENZEIT: 6 - 8 Std. abhängig von der Temperatur.
LAGERUNG: Max Temperatur +30°C, Min Temperatur +5°C.

PACKAGE	PACKUNGS PERFORMANCE	VERWEIS PERFORMANCE
L 4	24 - 26 m ²	1 SCHICHT
L 2,5	14 - 16 m ²	1 SCHICHT
L 0,750	5 - 6 m ²	1 SCHICHT

Anwendbar am: Wände, Holz.



HINWEISE:

- **Nr.1** Achtung: Das angegebene spezifische Gewicht kann aus farbtechnischen Gründen nicht mit dem Nettogewicht der Verpackung übereinstimmen.

- **Nr.2** Die Haltbarkeitsdauer ist rein indikativ, sie bezieht sich auf die minimale Haltbarkeitsdauer des Produkts, wenn es unter guten Bedingungen gemäß den mitgelieferten Anweisungen, in den ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird. Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann das Produkt eine längere Haltbarkeit als die empfohlene Mindestdauer aufweisen.

- **Nr.3** Rivedil garantiert, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen gegeben werden. Da jedoch Elemente wie Witterungsbedingungen, Arbeitsbedingungen, Werkzeuge, Qualität von Fremdprodukten, etc. außerhalb der direkten Kontrolle von Rivedil liegen, stellt dieses Dokument weder eine Garantie dar, noch ermächtigt Rivedil seine Agenten und/oder Vertreter, irgendeine Art von Garantie auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu geben. Es ist ratsam, immer die tatsächliche Eignung des Produkts für den Einzelfall zu prüfen. Dieses Papier annulliert und ersetzt alle vorherigen Blätter.

- **Nr.4** Die verwendeten Rohstoffe sind natürlich und können je nach der verwendeten Charge kleine Unterschiede aufweisen. Es wird daher empfohlen, die gleiche Produktcharge für die gleichen Arbeiten zu verwenden. Wenn dies nicht möglich ist, mischen Sie die Charge zusammen.