



TDS 1003

INTERNO/ESTERNO

**DESCRIZIONE
PRODOTTO**

SCUDO M

PROTETTIVO AD ALTA PRESTAZIONE, MONOCOMPONENTE

Protettivo universale ad altissima prestazione a base acquosa, monocomponente. Applicabile in più mani se necessario. Calpestabile. Disponibile nelle versioni: OPACO, SATINATO, LUCIDO

ATTENZIONE:

NON consigliamo SCUDO M all'interno delle piscine.
Per le piscine vedi scheda tecnica OXYDA IRON.

**INDICAZIONI
D'IMPIEGO**

- Assicurarsi che la superficie da proteggere sia completamente asciutta e idonea. Si consiglia di consultare la scheda tecnica del prodotto in questione.

- In caso di OXYDA IRON o di prodotti simili che hanno un certo grado di assorbenza, applicare prima uno strato di SCUDO 1 oppure HYDROFINISH SPECIAL PLUS. In questo modo si chiuderanno i micropori della superficie creandosi così uno schermo protettivo naturale. A questo punto, grazie a questo, quando si applicherà SCUDO M non si avrà l'effetto bagnato ed il colore del decorativo rimarrà quanto più originale possibile. In caso di OXYDA IRON o decorativi cementizi o a base di calce prima di applicare SCUDO 1 oppure HYDROFINISH SPECIAL PLUS carteggiare leggermente la superficie per favorire l'assorbimento del prodotto.

- Applicare SCUDO M pronto all'uso con rullo a pelo raso, assicurandosi di distribuirlo uniformemente sull'intera superficie.

ATTENZIONE:

Per creare un reticolato chimico protettivo che dia il massimo dell'idrorepellenza, soprattutto in caso di protezione su OXYDA IRON, agire in questo modo.

PER UN EFFETTO OPACO NATURALE o SATINATO: applicare la prima mano di SCUDO M LUCIDO. Dopo 24-36 ore secondo temperatura applicare SCUDO M OPACO o SATINATO in base all'effetto scelto.

PER UN EFFETTO LUCIDO: applicare la prima mano di SCUDO M OPACO. Dopo 24-36 ore secondo temperatura applicare SCUDO M LUCIDO.

ATTENZIONE: Prima di calpestare la superficie, o prima di sottoporre la superficie a sfregamento per la lavabilità far passare dai 3 ai 5 giorni secondo temperatura. Il prodotto ha bisogno di tempo per stagionare e cristallizzare bene la superficie. E' importante rispettare questa tempistica in quanto prima di questo tempo il prodotto è idrorepellente ma non sufficientemente resistente a pressioni meccaniche.

Consultare il fornitore per qualsiasi dubbio o ulteriore chiarimento, in quanto essendo SCUDO M un protettivo universale potrebbero esserci indicazioni più specifiche secondo il singolo caso.



DATI TECNICI

Natura del Legante	Resine speciali
Viscosità	
Essiccazione	h completo.
Diluizione	
Resa	10@ruram ² /Kg
Peso Specifico	1Kg/Lt
Colori Disponibili	Trasparente , Trasparente
Aspetto Applicato	a scelta OPACO, SATINATO, LUCIDO
Aspetto in Confezione	Trasparente
Immagazzinamento	Max Temp. luogo asciutto, temperatura tra 5 e 35°C°C
Stabilità	2 anni in confezione originale, temperatura tra 5 e 35°C (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	8°C
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	1KG,2.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche:	Idrorepellente,Protettivo,Lavabile,.
Applicabile su:	Tutte_le_Superfici,.
Per:	Interni/Esterni.
Certificati:	NA.

ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI

Attrezzi:	att,.
Prodotti Correlati:	OXYDA,OXYDA IRON,SP CRAQUELEE ,DECORATIVI IN GENERE.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione.

- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente il prodotto può avere stabilità maggiore rispetto al periodo minimo consigliato.

- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, ne la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.

La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.