



TDS 405

INTERNO ED
ESTERNO

DESCRIZIONE
PRODOTTO

STILE BAROCCO MARMORINO

Stucco a base di calce e polvere di marmo effetto marmorino

STILE BAROCCO MARMORINO è uno stucco a base di calce, polveri di marmo e cariche minerali che richiama gli effetti estetici degli intonaci antichi tipici del risorgimento italiano.

STILE BAROCCO MARMORINO è indicato per decorare facciate interne ed esterne di ville ed edifici storici. Aderisce perfettamente alla superficie e ne favorisce la traspirabilità, rendendola inattaccabile da muffe e batteri.

STILE BAROCCO MARMORINO è disponibile in differenti colorazioni in base alle esigenze ed al gusto. (Vedere la relativa cartella colori)

INDICAZIONI
D'IMPIEGO

1. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Assicurarsi che il supporto sia adeguatamente preparato e che sia idoneo alla pittura, ovvero: intonaco asciutto, rimozione di eventuali granuli da intonaco; in caso di muri vecchi rimuovere eventuali pitture scadenti, farinose o sfoglianti.
- Diluire DECOR FONDO con acqua al 5-10% circa in base al supporto.
- Applicare con rullo 1 o 2 mani di DECOR FONDO in base al supporto.
- Attendere la completa essiccazione (6-12 h in base alla temperatura).

NOTE:

In caso di intonaco nuovo, prima di procedere con DECOR FONDO, applicare 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL diluito con acqua 1:10.

2. APPLICAZIONE DI STILE BAROCCO MARMORINO

- Applicare con frattone inox una mano di STILE BAROCCO MARMORINO (bianco o colorato) rasando completamente la superficie.
- Attendere la completa essiccazione (6-12 h in base alla temperatura).
- Applicare la seconda-terza mano (applicazione fresco su fresco) di STILE BAROCCO MARMORINO e continuare a lisciare la superficie col frattone in base all'effetto desiderato.
- Attendere la completa essiccazione (circa 24 h in base alla temperatura).

2. FINITURE PER STILE BAROCCO MARMORINO

Per una maggiore protezione e lavabilità di STILE BAROCCO MARMORINO si consiglia di procedere come di seguito :

PER AMBIENTI INTERNI:

Se si desidera mantenere invariato l'effetto naturale:

- Applicare 1 mano di HYDROFINISH SPECIAL PLUS (Per l'applicazione vedere relativa scheda tecnica).

Se si desidera ottenere un effetto più lucido o un effetto con velature metalliche:

- Applicare 1 o 2 mani di HYDRO CERA D'ARTE NEUTRA, ORO o ARGENTO in base all'effetto desiderato (Per l'applicazione vedere relativa scheda tecnica).

PER AMBIENTI ESTERNI:

RIVEDIL[®]
EXCLUSIVE PAINT
MADE IN ITALY *By C.C.*



- Applicare 1 mano di HYDROFINISH SPECIAL PLUS e a seguire 1 mano di SCUDO M MATT, GLOSSY o SATIN in base all'effetto desiderato (Per l'applicazione vedere relativa scheda tecnica).

NOTE:

- Nel caso in cui, in un ambiente interno, si desideri massimizzare l'idrorepellenza di STILE BAROCCO MARMORINO e personalizzare l'effetto finale è possibile procedere applicando una mano di HYDROFINISH SPECIAL PLUS e successivamente una mano di HYDRO CERA D'ARTE NEUTRA, ORO o ARGENTO in base all'effetto desiderato.
- Le indicazioni sui protettivi consigliati per STILE BAROCCO MARMORINO possono variare nel tempo e dunque è possibile riscontrare delle indicazioni differenti rispetto alle precedenti schede tecniche; ciò avviene a motivo dei costanti test effettuati nei laboratori RIVEDIL per garantire un'evoluzione qualitativa e tecnologica delle performance di tutti i prodotti della gamma RIVEDIL. Tuttavia, i protettivi RIVEDIL indicati nella precedente scheda tecnica di STILE BAROCCO MARMORINO non divengono controindicati, ben potendo essere utilizzati in base alle indicazioni date nella scheda tecnica di riferimento fino ad esaurimento delle scorte per poi passare ai protettivi qui indicati in quanto migliorativi delle performance e degli effetti.



DATI TECNICI	
Natura del Legante	Grassello di calce, polvere di marmo di varie granulometrie e additivi vari
Viscosità	N/A
Essiccazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	1,5-2m ² /Lt
Peso Specifico	1,707Kg/Lt
Colori Disponibili	Vedi cartella colori
Aspetto Applicato	Marmo rustico semilucido
Aspetto in Confezione	Pasta bianca con granelli di marmo
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	200 g/l
PH	12-13°C
Pulizia Attrezzi	Acqua e Sapone
Confezionamento	4LT, 15LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche	Traspirante, Antimuffa
Applicabile su	Muri, Legno
Per	Interni, Esterni.
Certificati	A+
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi	Frattoni inox ABILE LUX o TATAL BLACK
Prodotti Correlati	DECOR FONDO, HYDROFINISH SPECIAL PLUS, HYDROCERA D'ARTE, SCUDO M

NOTE:

N.1 - Attenzione: il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione

N.2 - Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente il prodotto può avere stabilità maggiore rispetto al periodo minimo consigliato.

N.3 - Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche. Tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, attrezzature utilizzate, qualità di prodotti di terzi ecc. al di fuori del diretto controllo di Rivedil, Rivedil si esonera da ogni responsabilità a riguardo.

N.4 - Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di terminare ogni lavoro con materiali dello stesso lotto di fabbricazione. Ove ciò non sia possibile, si consiglia di miscelare i lotti tra di loro.

La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.