



TDS 405

INTERNO ED
ESTERNO

DESCRIZIONE
PRODOTTO

STILE BAROCCO MARMORINO

Stucco a base di calce e polvere di marmo effetto marmorino

INDICAZIONI
D'IMPIEGO

STILE BAROCCO MARMORINO è uno stucco a base di calce, polveri di marmo e cariche minerali che richiama gli effetti estetici degli intonaci antichi tipici del risorgimento italiano.

STILE BAROCCO MARMORINO è indicato per decorare facciate interne ed esterne di ville ed edifici storici. Aderisce perfettamente alla superficie e ne favorisce la traspirabilità, rendendola inattaccabile da muffe e batteri.

STILE BAROCCO MARMORINO è disponibile in differenti colorazioni in base alle esigenze ed al gusto. (Vedere la relativa cartella colori)

1. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Assicurarsi che il supporto sia adeguatamente preparato e che sia idoneo alla pittura, ovvero: intonaco asciutto, rimozione di eventuali granuli da intonaco; in caso di muri vecchi rimuovere eventuali pitture scadenti, farinose o sfoglianti.
- Diluire DECOR FONDO con acqua al 5-10% circa in base al supporto.
- Applicare con rullo 1 o 2 mani di DECOR FONDO in base al supporto.
- Attendere la completa essiccazione (6-12 h in base alla temperatura).

NOTE:

In caso di intonaco nuovo, prima di procedere con DECOR FONDO, applicare 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL diluito con acqua 1:10.

2. APPLICAZIONE DI STILE BAROCCO MARMORINO

- Applicare con frattone inox una mano di STILE BAROCCO MARMORINO (bianco o colorato) rasando completamente la superficie.
- Attendere la completa essiccazione (6-12 h in base alla temperatura).
- Applicare la seconda-terza mano (applicazione fresco su fresco) di STILE BAROCCO MARMORINO e continuare a lisciare la superficie col frattone in base all'effetto desiderato.
- Attendere la completa essiccazione (circa 24 h in base alla temperatura).

2. FINITURE PER STILE BAROCCO MARMORINO

Per una maggiore protezione e lavabilità di STILE BAROCCO MARMORINO si consiglia di procedere come di seguito :

PER AMBIENTI INTERNI:

Se si desidera mantenere invariato l'effetto naturale:

- Applicare 1 mano di HYDROFINISH SPECIAL PLUS (Per l'applicazione vedere relativa scheda tecnica).

Se si desidera ottenere un effetto più lucido o un effetto con velature metalliche:

- Applicare 1 o 2 mani di HYDRO CERA D'ARTE NEUTRA, ORO o ARGENTO in base all'effetto desiderato (Per l'applicazione vedere relativa scheda tecnica).

PER AMBIENTI ESTERNI:



- Applicare 1 mano di HYDROFINISH SPECIAL PLUS e a seguire 1 mano di SCUDO M MATT, GLOSSY o SATIN in base all'effetto desiderato (Per l'applicazione vedere relativa scheda tecnica).

NOTE:

- Nel caso in cui, in un ambiente interno, si desideri massimizzare l'idrorepellenza di STILE BAROCCO MARMORINO e personalizzare l'effetto finale è possibile procedere applicando una mano di HYDROFINISH SPECIAL PLUS e successivamente una mano di HYDRO CERA D'ARTE NEUTRA, ORO o ARGENTO in base all'effetto desiderato.
- Le indicazioni sui protettivi consigliati per STILE BAROCCO MARMORINO possono variare nel tempo e dunque è possibile riscontrare delle indicazioni differenti rispetto alle precedenti schede tecniche; ciò avviene a motivo dei costanti test effettuati nei laboratori RIVEDIL per garantire un'evoluzione qualitativa e tecnologica delle performance di tutti i prodotti della gamma RIVEDIL. Tuttavia, i protettivi RIVEDIL indicati nella precedente scheda tecnica di STILE BAROCCO MARMORINO non divengono controindicati, ben potendo essere utilizzati in base alle indicazioni date nella scheda tecnica di riferimento fino ad esaurimento delle scorte per poi passare ai protettivi qui indicati in quanto migliorativi delle performance e degli effetti.



DATI TECNICI

Natura del Legante	Grassello di calce, polvere di marmo di varie granulometrie e additivi vari
Viscosità	N/A
Essiccazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	1,5-2m ² /Lt
Peso Specifico	1,707Kg/Lt
Colori Disponibili	Vedi cartella colori
Aspetto Applicato	Marmo rustico semilucido
Aspetto in Confezione	Pasta bianca con granelli di marmo
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	200 g/l
PH	12-13°C
Pulizia Attrezzi	Acqua e Sapone
Confezionamento	4LT,15LT

CARATTERISTICHE

Caratteristiche	Traspirante, Antimuffa
Applicabile su	Muri, Legno
Per	Interni, Esterni.
Certificati	A+

ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI

Attrezzi	Frattoni inox ABILE LUX o TATAL BLACK
Prodotti Correlati	DECOR FONDO, HYDROFINISH SPECIAL PLUS, HYDROCERA D'ARTE, SCUDO M

NOTE:

N.1 - Attenzione: il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione

N.2 - Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente il prodotto può avere stabilità maggiore rispetto al periodo minimo consigliato.

N.3 - Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche. Tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, attrezzature utilizzate, qualità di prodotti di terzi ecc. al di fuori del diretto controllo di Rivedil, Rivedil si esonera da ogni responsabilità a riguardo.

N.4 - Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di terminare ogni lavoro con materiali dello stesso lotto di fabbricazione. Ove ciò non sia possibile, si consiglia di miscelare i lotti tra di loro.

La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.



TDS 405

INTERIOR AND
EXTERIOR

PRODUCT DESCRIPTION

STILE BAROCCO MARMORINO

A lime and marble powder base plaster with Marble effect .

STILE BAROCCO MARMORINO

is a plaster based on lime, marble powder and mineral fillers which recalls the aesthetic effects of the ancient typical Italian Risorgimento plasters .

It's suitable for decorating internal and external facades of villas and historic buildings. It adheres perfectly to the surface and promotes breathability, making it resistant to mold and bacteria.

Available in different colors based on needs and taste. (See the relevant color chart).

INDICATIONS FOR USE

1. PREPARATION OF THE SUBSTRATE:

- Make sure that the substrate is adequately prepared and suitable for painting, i.e.: dry plaster, removal of any plaster granules; in the case of old walls, remove any poor-quality, floury or flaking paint.
- Dilute DECOR FONDO with water at approximately 5-10% depending on the support.
- Apply 1 or 2 coats of DECOR FONDO with a roller depending on the substrate.
- Wait for complete drying (6-12 hours depending on the temperature).

NOTE:

In case of new plaster, before proceeding with DECOR FONDO, apply 1 coat of SCIK PURAL ACRIL insulation diluted with water 1:10.

2. APPLICATION :

- Apply a coat of STILE BAROCCO MARMORINO (white or coloured) with a stainless steel trowel, completely smoothing the surface.
- Wait for complete drying (6-12 hours depending on the temperature).
- Apply the second-third coat (wet on wet application) of STILE BAROCCO MARMORINO and continue smoothing the surface with the trowel according to the desired effect.
- Wait for it to dry completely (approximately 24 hours depending on the temperature).

3. PROTECTIVES FOR BAROCCO MARMORINO:

For greater protection and washability we recommend proceeding as follows:

- FOR INDOOR ENVIRONMENTS:

If you want to keep the natural effect unchanged:

- Apply 1 coat of HYDROFINISH SPECIAL PLUS, (For application see relevant technical data sheet).

If you want to obtain a more shiny effect or a metallic glaze effect:

- Apply 1 or 2 coats of HYDRO CERA D'ARTE NEUTRA, GOLD or SILVER based on the desired effect (For application, see the relevant technical data sheet).

FOR OUTDOOR ENVIRONMENTS:



- Apply 1 coat of HYDROFINISH SPECIAL PLUS, and then 1 coat of SCUDO M MATT, GLOSSY or SATIN based on the desired effect (For application, see the relevant technical data sheet).

NOTE:

- If, in an internal environment, you want to maximize the water repellency of STILE BAROCCO MARMORINO and personalize the final effect, you can proceed by applying a coat of HYDROFINISH SPECIAL PLUS, and then a coat of HYDRO CERA D'ARTE NEUTRA, GOLD or SILVER based on the desired effect.

- The indications on the protective products recommended for STILE BAROCCO MARMORINO may vary over time and therefore it is possible to find different indications compared to the previous technical data sheets; this occurs due to the constant tests carried out in RIVEDIL laboratories to guarantee a qualitative and technological evolution of the performance of all the products in RIVEDIL range.

However, RIVEDIL protective products indicated in the previous STILE BAROCCO MARMORINO technical data sheet do not become contraindicated, as they can be used according to the indications given in the reference technical data sheet until stocks are not in sale any more and then move on to the protective products indicated here as they improve performance and effects.



TECHNICAL DATA

NATURE OF THE BINDER	Lime putty, marble powder of various grain sizes , various additives
VISCOSITY	N/A
DRYING	2 hours to touch, 12-24 hours complete.
DILUTION	Ready to use
YIELD	1.5-2m ² /Lt
SPECIFIC WEIGHT	1,707Kg/Lt
COLORS AVAILABLE	See color chart
APPLIED APPEARANCE	Semi-gloss rustic marble
PRODUCT NATURE	White paste with marble grains
PACKAGE STORAGE	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
STABILITY	2 years (in original unopened packaging)
VOC	200 g/l
PH	12-13°C
TOOLS CLEANING	Soap and Water
PACKAGE	4LT,15LT

Characteristics

FEATURES	Breathable, Anti-mold
APPLICABLE ON	walls, wood
USAGE	Interiors, Exteriors.
CERTIFIED	A+

Related products and tools

TOOLS	Stainless steel trowels ABILE LUX or TOTAL BLACK
RELATED PRODUCTS	DECOR FONDO, HYDROFINISH SPECIAL PLUS, HYDROCERA D'ARTE, SCUDO M

NOTE

N.1 - Attention, the Specific Weight indicated may not coincide with the Net Weight of the package due to technical coloring reasons .

N.2 - The stability period is purely indicative, it refers to the minimum stability time of the product if stored in good conditions according to the instructions provided, in the original unopened containers and in suitable temperature conditions. If stored adequately the product can have greater stability than the minimum recommended period.

N.3 - Rivedil guarantees that the information in this sheet is provided to the best of its experience and of his technical and scientific knowledge, however, being elements such as atmospheric conditions, manpower, tools, quality of third party products and others, outside the direct control of Rivedil, this document does not constitute a guarantee, nor Rivedil authorize its agents and/or representatives to provide any type of guarantee

N.4 -The raw materials used are natural and may have small differences depending on the batches used. It is therefore recommended that each job be finished with materials from the same batch of manufacture. Where this is not possible, it is recommended that batches be mixed with each other.

This cancels and replaces any previous form.